

600水稳拌合站厂家 滨海水稳拌合站 祥坤重工机械

产品名称	600水稳拌合站厂家 滨海水稳拌合站 祥坤重工机械
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

随着时代的发展，机械行业节能减排也引起了重视，稳定土拌合机也应开动脑筋节能减排，通过改造设备、优化生产等举措真正实现了环保、节能。当然，能使用到稳定土拌合机的用户应该都有同感就是在选择设备的时候，需要完善的考虑，包括了机型、配套施工设备以及施工过程中是否需要搬迁等等。也就是说稳定土拌合机的购买需要通过专门的人员为您做各方面的分析。稳定土拌合机机型方面，在充分满足工程任务的同时，应尽可能地使设备生产能力留有余地，还得要考虑某段时间内稳定土用量的峰值。根据与之配套的施工设备的情况来选择机型。应在技术方面充分考虑设备的先进性。据了解，现如今机械行业节能减排也十分重要，我厂稳定土拌合机对生产设备进行了改造，在稳定土拌合机上加装了粉尘收集器，降低了粉尘外扬的污染，减少了粉尘聚堆和装车时间；在稳定土拌合机加装过压保护器，全年共节约水泥20吨。同时，合理安排生产时间，还有就是要考虑本次施工的周期，是否需要挪动和搬迁稳定土拌合机，对于搬迁比较频繁的施工单位如公路施工应选择移动式或集成式的搅拌设备；而对于稳定土站，600水稳拌合站厂家，则应以固定式结构为宜。

水稳拌和站计量失准有何表现呢？水稳拌和站生产的正常与否、工程质量的好坏、材料消耗成本的高低都跟计量系统能否正常工作、各配料秤是否准确有着密切的联系。物料计量失准不仅影响工程质量，而且影响工程进度。一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。通过高低料位可以观察到仓满和缺料。当需要放料时，400水稳拌合站，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。水稳拌和站在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。当水泥输送装置（螺旋输送机）出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。水稳拌和站计量失准常表现为使用中各配料秤不稳定、漂移、线性超差等故障，水稳拌和站归纳起来常由以上因素造成。

1.稳定土拌和站搅拌器、集料皮带机、上料皮带机等部件在每天工作之前都要加注润滑脂，每工作200小

时拆开检查，换上新的润滑脂。2.各传动链条罩壳每周打开一次，滨海水稳拌合站，并在链条上加涂少量的润滑脂，每工作300小时清洗链条一次。

3.皮带机和带式给料机的张紧丝杆每周清洗一次，并涂上新的润滑脂。4.稳定土拌和站每班工作结束后，将混合料存仓中的物料排放干净，切断总电源；清洗或清除设备中各处所粘附的物料，600水稳拌合站价格，以免物料粘结硬化，影响设备的正常使用。5.当发现搅拌机缸体的盖板破损后，要及时联系技术人员进行修复，以免物料飞出，造成不可不可估量的损失。

600水稳拌合站厂家-滨海水稳拌合站-祥坤重工机械(查看)由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，祥坤机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。