

冷藏车保温车厢 冷藏车康泰制冷 虎门冷藏车

产品名称	冷藏车保温车厢 冷藏车康泰制冷 虎门冷藏车
公司名称	东莞市康泰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇杨屋第1工业区康泰科技园
联系电话	13302696671

产品详情

冷藏车的保养

空气压缩机：是利用空气压缩原理制成超过大气压力的压缩空气的机械 用于工业上比如隧洞开挖之类

冷藏车压缩机：非独立制冷机组是的需要发动机带动，独立制冷机组不需要发动机带动。

东莞康泰制冷设备有限公司是一家致力于冷藏车，保温车，干货车厢，东莞冷藏车，东莞保温车厢，东莞干货车厢，冷库等冷链运输设备的研发，生产和销售的综合性实业公司。同时，公司也研发，生产，销售，各式舞台车，机场设备车，城市流动车及冷库工程。欢迎来电咨询

规划冷库建设 保证冷冻行业稳定发展

随着科学技术的进步、低温制冷技术的发展而建立起来，食品冷藏链是指易腐食品再生产、贮藏、运输、销售、消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下。以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，低温条件下的物流现象。

果品蔬菜保鲜一般采用低温度为-2 的高温库，水产、肉食类保鲜采用温度在-18 以下的低温冷库，而低温冷库大多数为高温库。大型冷库一般采用以氨为制冷剂的集中式制冷系统，虎门冷藏车，冷却设备多为排管，冷藏车多少钱，系统复杂，实现自动化控制难度大。低温的一些小型冷库一般采用以氟里昂为制冷剂的分散式或集中式制冷系统。在建造方面以土建冷库偏多，自动化控制水平普遍较低。低温冷库近几年来有所发展。

冷库行业必须在有关部门的统一协调下，冷藏车销售，加强整体规划与协调，冷藏车保温车厢，大力发展冷链物流体系建设。同时，要防止盲目重复建设，以保证我国冷冻冷藏行业持续健康稳定的发展。

为保证冷藏车的使用寿命，处于磨合期内的冷藏车驾驶上应有明确的规定：

- 1、保持起步平稳，避免猛踩油门，且不要使冷藏车发动机转速过高。
- 2、起步前，水温应达到50 以上。以低挡起步，1公里以后换入高挡，行车中水温应控制在80 - 90 。
- 3、行进中及时换挡，不要长时间使用一个挡位，也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
- 4、选择良好路面，避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前，应先分离离合器。
- 5、选用的燃油及机油，不宜使用发动机耐磨添加剂，避免影响冷藏车后期使用。

冷藏车保温车厢-冷藏车康泰制冷-虎门冷藏车由东莞市康泰制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市康泰制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通运输产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!