

光伏防水保险丝 东莞新金阳光电科技 光伏防水保险丝订做

产品名称	光伏防水保险丝 东莞新金阳光电科技 光伏防水保险丝订做
公司名称	东莞市新金阳光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1
联系电话	13929275619

产品详情

有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流，尽管这种电流峰值很高，光伏防水保险丝供应，但是它出现的时间很短，我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的，这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了，若使用更大规格的保险丝，光伏防水保险丝订做，那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成，它具有吸收能量的作用，调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。

电极部分，光伏防水保险丝价格，通常有两个，它是熔体与电路联接的重要部件，它必须有良好的导电性，不应产生明显的安装接触电阻；支架部分，保险丝的熔体一般都纤细柔软的，支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用，它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性，在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。

东莞新金阳光电科技有限公司秉承“诚信务实，开拓”的经营理念，为组件生产商、系统安装商提供经济、安全、的产品和竞争优势。

灭弧装置：电力电路及大功率设备所使用的光伏防水保险丝，光伏防水保险丝，不仅有一般光伏防水保险丝的三个部分，而且还有灭弧装置，因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大，而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高，往往会出现熔体已熔化（熔断）甚至已汽化，但是电流并没有切断，其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下，保险丝的两电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性，且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。

光伏防水保险丝-东莞新金阳光电科技-

光伏防水保险丝订做由东莞市新金阳光电科技有限公司提供。东莞市新金阳光电科技有限公司是广东东莞,电子、电工项目合作的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在新金阳光电科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创新金阳光电科技更加美好的未来。