

V型双排灯板led灯管270度发光T8一体化-深圳郎特照明

产品名称	V型双排灯板led灯管270度发光T8一体化-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	29.00/套
规格参数	品牌:深圳郎特 型号:LT-T8-YT-36W 功率:36w
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

V型双排灯板led灯管270度发光T8一体化-深圳郎特照明

V型单双排led灯条led灯管270度发亮一体化-深圳市郎特照明灯具

led发光管 LED白光灯做为发亮 灯源，机壳为 亚克力板/ 铝合金型材（顾客界定）。罩壳可以用PC管制做，耐热达135度，罩壳如今用的大部分全是PC罩，大部分没有用玻璃灯罩的。全是由PC颗粒物（化学名：聚碳酸）生产加工生产制造另配上蔓延粉生产制造而成的。

PC罩按透光度可分成：全透明罩、全透明花纹罩、蔓延花纹罩（大家企业称之为：粗花纹罩）、乳白色蔓延罩。而一般T8荧光灯管发亮高效率约为70LM/W，一般T12荧光灯管发亮高效率约为60LM/W。

T12----管径38mm T10----管径32mm T8----管径26mm T5----管径16mm T4----管径12mm T3----管径8mm T2----管径7mm 从T5下列，宜适用专用型 电子镇流器，一般 电子镇流器无法运行。

一、V型双排灯板led灯管270度发光T8一体化-深圳郎特照明规格型号

产品主要参数：

产品名称：LED T8 塑钢一体单双排led灯管V型日光led灯管

长短：60cm 90cm 120cm 150cm 180cm

输出功率：18W 28W 36W 48W 56W

材料：航空铝 PC组成组成

灯源：2835贴片LED

工作电压：AC85-269V

led色温：正白6000-6500K,当然白4000-4500K,暖光3000-3500K

二、V型双排灯板led灯管270度发光T8一体化-深圳郎特照明安装

T8一体化led灯管赠予的配套设施零配件

安装全过程中有二种状况一是含有传统式一体化支撑架的led灯管安装，二是立即安装应用。

传统式一体化支撑架在安装前先将电子镇流器和启辉器除掉，电源插头有三主线，二只一条线为零线和火线，联接均可量无须区别火线零线之分，正中间的企业黄页为电线接头，千万别收到火线和零线。串连led灯管中间应用无缝拼接接头联接，防止路线脆化。

立即安装全过程中，将二只固定不动卡夹固定不动在墙面或墙壁，再将LED灯管扣在卡夹上。

三、鉴别虚焊死灯的方法

将不亮的LED灯用打火机将引线加热到200~300℃，移开打火机，用3V扣式电池按正、负极连接LED，如果此时LED灯能点亮，但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮，就证明LED灯是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热胀冷缩的原理，LED引线加热时膨胀伸长与内部焊点接通，此时接通电源，LED就能正常发光；随着温度下降，LED引线收缩恢复到常温状态，与内部焊点断开，LED灯就不亮了。

发生死灯的原因很多，从封装、应用到使用的每个环节都有可能死灯现象，如何提高LED产品的质量，是封装企业及应用企业要高度重视和认真研究的问题。从芯片、支架挑选，到LED封装整个工艺流程都要按照ISO2000质量体系来进行运作。只有这样LED的产品质量才可能全面提高，才能做到长寿命、高可靠。在应用的电路设计上，选择压敏电阻和PPTC元器件完善保护电路、增加并联路数、采用恒流开关电源、增设温度保护等都是提高LED产品可靠性的有效措施。