

# 320度led灯管防水灯箱广告-深圳郎特照明

产品名称	320度led灯管防水灯箱广告-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	19.90/支
规格参数	配套:T8支架 长度:1200 寿命:40000小时
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

320度led灯管防水灯箱广告-深圳郎特照明

320度led灯管防潮灯箱广告牌-深圳市郎特照明灯具

T8led灯管9W就可以替代其他一线品牌销售市场商品流通的16-24WT8led玻璃灯管，水电费多省一半，每年多省78度电之上，50000钟头使用寿命周期时间可以多省450度电，节电一半的与此同时色度提升15%上下；

led发光管度，同输出功率色度提升一倍之上，比销售市场上关键商品流通的T8LED灯管更亮；照明灯具18WT8ledled灯管的色度是其他一线品牌的2.5-3倍倍色度；必为照明灯具一支led灯管=其他一线品牌两只led灯管；合理减少LED灯管导致的闪光点情况，从而开发设计出现阶段业内难得少有全塑料且性价比LED灯管。

一、320度led灯管防水灯箱广告-深圳郎特照明参数

Power Factor : > 0.9

CE, RoHS approved

Specifications

Power Consumption : 2ft/4ft/5ft : 10W/19W/24W ( ± 10%)

Input Voltage : AC 100-240V

CCT : 4000K / 6500K

## 二、320度led灯管防水灯箱广告-深圳郎特照明

1、LED防水灯管是在结构上具备避免水渗入作用的照明灯具，如防渗水、防水溅、防洒水、防降水等。LED防水灯管每一个可降解性一部分(灯口、电源开关、充电电池仓盖等)有绵软富延展性的的硅胶圈，出色材料的硅胶圈再加上有效的设计方案和出色的制作工艺，乃至能够确保防潮深1000英寸之上。

2、在深潜时，更商业保险的作法是在硅胶圈上抹上一点润滑油脂，能够更合理的密封性，与此同时，润滑油脂也有益于硅胶圈的维护保养，防止太早损坏导致的脆化，在照明灯具应用多年以后，硅胶圈是LED防水灯管具上非常容易脆化的位置，应当保证立即的拆换以保证室外应用的可靠性高。次之LED防潮灯管价格对比一般led灯管的价钱要贵许多。

LED防水灯管的价钱一般是几十到一百一支，它的主要用途是较为的大。

不同于一般半塑料半铝挤构造LED灯管，全塑料led灯管较一般led灯管缓解五分之一的净重，轻柔的净重在应用于吊顶天花板照明灯具也是安全无虞。照明灯具时间长达30,000hrs，CRI>80的高演色视及其4000K、6500K不一样的led色温，则可普遍应用于室内采光、景观照明、公司办公室照明灯具及其仓储物流照明灯具等。

## 三、320度led灯管防水灯箱广告-深圳郎特照明

2) 储藏 请勿打开防潮袋(MBB)超过一星期，否则可能会使LED的支架接脚变色。当打开防潮袋后，应将LED储存在干燥箱里，而储存的条件为温度5~30及湿度低于40%RH;另外，也可以将LED重新放进防潮袋里，并且重新密封。

负极中间的散热块是导电的，因此建议散热块与散热器绝缘。

负极中间的散热块用焊接的，如果不行，则应使用散热硅胶。焊接后降温至常温的过程中，避免任何的机械外力或过量的震动。

### W论

焊接后避免快速降温。

LED不能焊接在PCB弯曲的那一面上。

回LED焊接后应避免返工。假如必须返工，应使用加热板，并且必须先确认返工是否会对LED造成伤害。

回LED不能在任何液体(水、油、有机溶剂等)里面使用。若要清洁LED，则使用异

丙醇。如果没有异丙醇，则用干净的软碎布蘸取酒精轻力擦除异物，不可以采用诸如丙酮之类的清洁剂以免造成腐蚀。

用水溶性焊剂，如有必要，可使用异丙醇(异丙基酒精IPA)清洁PCB。不要使用超声波清洗，不要用水清洁已经装有LED的PCB。

回当LED发光时，应该视LED的温度来决定操作的正向电流。3) 清洗注意事项

为了防止损坏 LED，不要使用无详细说​​明的化学液体清洗 LED。』

国 勿用有机溶剂（如丙酮、天那水等）清洗或擦拭 LED 胶体，否则可能损伤 LED。』回勿用水清洗 LED，水不易挥发且容易使支架引脚氧化生锈。如果用水清洗 LED，在

回流焊之前必须进行烘烤除湿。

回 LED 所处环境中，注意远离酸、偏酸性盐、硫化氢，以及含有硫素、卤素等类易与

LED 封装本体发生化学反应的物质。