

## 杭州窗户密封条 合肥永熙|密封性好

产品名称	杭州窗户密封条 合肥永熙 密封性好
公司名称	合肥永熙橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区三十头镇
联系电话	18919651706

### 产品详情

PVC挤出型密封条的特点：选用螺杆式注射机喷嘴时，孔径宜大，以防死角滞料，好不带镶件，如有镶件应预热。硅胶适用温度比三元乙丙更优越，能达到-50~250度高低温，而三元乙丙适用温度-40~150度。两者都具有良好的弹性及优良的使用寿命。发泡密封条产品特征：发泡密封条非吸水性具有独立气泡结构，吸水性很低，耐候性很佳，缓冲性抗冲功用很佳。

安装橡胶密封条时，您可以喷些肥皂水。这种方法可以使安装更加方便，并且在日常维护中还是避免阳光直射，好将其放在阴凉处，以使橡胶密封条发挥更大的性能，并延长使用寿命。天然橡胶密封条：适用温度为-50~120 ；特点为弹性和低温性能好，但高温性能差，耐油性差，在空气中容易老化。发泡密封条产品特征：发泡密封条简练、强耐性简练而且具有较强的耐性。隔热性导热性低，窗户密封条，具有优胜的保温性。

发泡密封条产品特征：发泡密封条简练、强耐性简练而且具有较强的耐性。隔热性导热性低，具有优胜的保温性。橡胶条，通常也是指三元乙丙橡胶，它是乙烯、经溶液共聚合而成的橡胶，基本上是一种饱和的高聚物。橡胶条在多种行业都有广泛的使用，汽车业，门窗行业，凭借良好的阻燃、耐油等特性，制作成多种EPDM橡胶条。PVC挤出型密封条的特点：无定形料，吸湿小，流动性差，为了进步流动性，避免发作气泡，塑料可预先枯燥，模具浇注体系宜粗短，浇口截面宜大，不得有死角，模具须冷却，外表镀铬。

杭州窗户密封条-合肥永熙|密封性好(图)由合肥永熙橡塑有限公司提供。合肥永熙橡塑有限公司是从事“密封条,橡胶管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。