

# 品正价优|合肥创志 小区自动门 合肥自动门

产品名称	品正价优 合肥创志 小区自动门 合肥自动门
公司名称	合肥创志门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区青阳路颐和大厦813
联系电话	13965129908

## 产品详情

### 自动门要注意的几个方面

自动门控制器成套出厂时大多会配有一只热释型报警探头。如果不用报警功能探头不接即可。

### 报警探头应加防雨罩

自动门报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口，自动门多少钱，供电电压应为直流12V—15V，否则不能由本控制器直接供电，探头耗电应 100毫安。根据现场情况可配用多只探头(一般以1 2只为宜)多探头时采用并接方式。

### 鉴别自动门原料质量的几种方法

在选购时看产品型材名称，有毒塑钢门一般以价格低廉的铅盐类稳定剂为主要原料，这种原料含铅又称之为"PVC"型材。

看产品色泽，不锈钢自动门，有毒塑钢门窗颜色白，虽然白但给人的直观感觉很"愣"，即呈暗色或白中透蓝，光洁感很强烈使用一段时间后因受大气中硫和硫化物污染渐呈灰黑色

，合肥自动门，无毒塑钢颜色纯正，似白，光洁感晶莹剔透柔和，有渗透到里边的感觉。

自动感应门的安装遵循以下步骤:

地面安装:

根据活动门体与固定扇或者墙体的上口缝隙确定下口距离，用将门体下口固定，使得门体保持垂直(此处电位器有卡槽形式，适合无框玻璃门;滚轮，适合包框门等);

同临时电进行调试: 次通电门体会完成自我检测，速度很慢(不同电机品牌设定不懂，一般检测三次以内) 根据使用说明书，进行调节速度及开门停顿时间及需要的左右(单开门)或点开点关; 用遥控器测试遥控是否正常(一般有锁、常开、半开、正常四个键)。

品正价优|合肥创志(图)-小区自动门-合肥自动门由合肥创志门控科技有限公司提供。品正价优|合肥创志(图)-小区自动门-合肥自动门是合肥创志门控科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。