

# TBG-RO-40-P 保安过滤器大流量滤芯

产品名称	TBG-RO-40-P 保安过滤器大流量滤芯
公司名称	固安县煜炜过滤技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	TBG-RO:152 TBG-RO:40 煜炜过滤:200
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	0316-5923781 13393268170

## 产品详情

大流量滤芯内压式过滤，一端开口，过滤流体流动方式为由内到外。滤芯的大直径（152mm）设计增大了有效过滤面积,可以大大减少滤芯数量和减小外壳尺寸。在应用中过滤寿命长,可以降低投资和人力成本。

产品特性 · 由内到外的过滤方向保证所有杂质被截留在滤芯内部；

- 渐变孔径结构，高纳污量，降低劳动力和运行成本；
- 可以使用更小尺寸的过滤器壳体，降低投资成本,节省占地面积；
- 更换更加快速，简便和安全，O型圈设计确保过滤器的可靠；
- 热熔粘接材质可以防止颗粒释放和卸载。技术规格 · 滤芯尺寸：外径：6"（152mm）

长度：20"（535mm）、40"（1024mm）、60"（1524mm） · 部件材质：

1.滤材：折叠玻纤，折叠深层聚丙烯（PP），熔喷聚丙烯；2.支撑/导流层：聚丙烯；

3.端盖：玻璃纤维增强聚丙烯；4.密封圈材质：乙丙橡胶，丁腈橡胶。

5.过滤精度:1 $\mu$ m、3 $\mu$ m、5 $\mu$ m、10 $\mu$ m、20 $\mu$ m、50 $\mu$ m、75 $\mu$ m、100 $\mu$ m；

6.高操作温度：折叠玻纤：121 $^{\circ}$ C；折叠聚丙烯：82 $^{\circ}$ C；熔喷聚丙烯：65 $^{\circ}$ C 7.压力降：3.4Bar

8.滤芯更换推荐压力降：2.4Bar 9.建议大过滤流量：20"450LPM；40"800LPM；60"1150LPM. 应用领域

- 大型反渗透预处理过滤；
- 电子工业高纯水前置过滤；
- 石化工业胺液过滤、油田回注水过滤；
- 电力、煤化工保安过滤，海水淡化预处理。