

# 自动灭火器装置 金华自动灭火 巴蜀消防安全技术

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 自动灭火器装置 金华自动灭火<br>巴蜀消防安全技术 |
| 公司名称 | 苏州巴蜀消防安全技术有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室     |
| 联系电话 | 18862342489                |

## 产品详情

消防基本术语：1.惰化系统Inerting-system，厨房自动灭火，引入适当浓度的惰性气体防止可燃的气体、蒸气、粉尘燃烧或炸裂的系统。2.全淹没Total-flooding，是一种将灭火剂(气体、高倍泡沫等)以一定浓度(强度)充满被保护的有限空间的灭火方式。3.全淹没灭火系统Total-flooding-extinguishing-system，以全淹没方式灭火的固定系统。4.局部应用灭火系统Local-application-extinguishing-system，主要由一个适当的灭火剂供应源组成，它能将灭火剂直接喷放到着火物上或认为危险的区域。

(五)为什么每个水泵接合器和室外消火栓的流量都应按10~15L/s计算?消防车能长期正常运转、发挥较大效能时的流量一般为10~15L/s。灭火时，一台消防车需同时使用一个室外消火栓和一个水泵接合器。即消防车从室外消火栓取水，再向水泵接合器送水。一个室外消火栓的出水量，自动灭火器装置，等于一台消防车水泵流量，也等于一个水泵接合器通过的流量，三者是相匹配的。因此，水泵接合器的流量应与室外消火栓的流量一致，都为10~15L/s。(不宜如03版《技术措施》第7.4.4条所说的DN100为10L/s，金华自动灭火，DN150为15L/s)

喷淋系统设计中的喷头选用原则？(1)闭式喷头适用场所的室内至大净空高度不应大于12m(上海18m)：民用建筑和工业厂房——8m；仓库——9m(采用ESFR喷头13.5m)；非仓库类高大净空场所——12m(上海8m~18m)。(2)闭式系统喷头的公称动作温度宜高于环境温度30℃。一般场所采用68℃，厨房自动灭火装置，厨房、洗衣间采用93℃。(3)不做吊顶的场所，当配水支管布置在梁下时，采用直立型喷头。(4)吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

自动灭火器装置-金华自动灭火-巴蜀消防安全技术(查看)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们

公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！