

## 手扶压路机价格范围点击了解更多“本信息长期有效”

产品名称	手扶压路机价格范围点击了解更多“本信息长期有效”
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

## 产品详情

对于小型振动压路机上的刮泥装置，相信很多的朋友都知道，但是他的作用、构造与维护，有多少人关注过。今天来讲一讲这个低调的装置。

### 1、小型振动压路机刮泥装置的作用和构造。

作用：刮泥装置在压路机在施工中的一个低调的装置硬件，其中的作用就是在小型振动压路机碾压施工的时候刮除碾压时钢轮上粘带的土壤、沥青混凝土、水泥混凝土面料等一些商混料，确保压路机在施工压实区域的质量和压路机地盘的清洁。

构造：刮泥装置通常有弹性和刚性两种结构。弹性结构主要由刮泥板、转臂、转臂连板、调整座和支撑轴或长螺栓、轴座、吊耳、吊钩和左右扭力弹簧等组成。支撑轴或长螺栓通过轴座或支架与底盘大梁或方框连接；左右旋弹簧、转臂等零件装在支撑轴或长螺栓上；刮泥板装在转臂上，通过转臂连板的调整，使其与碾压钢轮表面紧贴或保持一定的间隙，它主要用于静作用的前轮、后轮刮泥。刚性刮泥装置主要由刮板、刮泥板支架和固定架等组成，刮泥板固定在刮泥板支架上，刮泥板支架固定在底盘大梁或方框上，它主要用于振动压路机的振动轮和小型压路机的前、后碾压轮的刮泥。

我们在操作时，除了要了解相关的档位换置及施工环境等方面的事项予以注意外，在一个施工阶段完成后对于小型压路机的停止安放同样是需要予以重视的，具体说来就涉及到以下这几个方面了：

一，停放位置要稳固。当机械停止运转之后，我们就需要考虑相关的安放事项了，如果操作不慎不仅对于下一阶段的工作进行会产生影响，同时也有可能对小型压路机造成一定损坏的。所以停放的时候一定要选择平坦、稳固的地方，以防其他外力或者操作不慎造成一些安全事故。

第二，斜坡停放注意事项。一般来说，小型压路机是不能够在斜坡上停放的，这样对于后期的操作和相关的安全防护都是一个很大的“威胁”。但是有时候由于其他原因或者施工的需要我们必须将压路机停

在斜坡上，这时候就要将相关的防护措施做到位了，木桩的钉装一定要稳固扎实，如果是在雨雪等天气或者冬季停放的话还要做好相应的防冻防滑措施。

小型压路机的操作具有多样性，比如现在的压路机有手扶式、驾驶式。还有就是选择性比较多，单轮和双轮机以及柴油、油机，这样可以根据不同的施工现场要求可以随意的选择，正是因为这些原因，压路机才会收到越来越多人的欢迎。

小型压路机体型小巧，操作方便，但是一般机械设备使用长久以后可能会遇到一些故障，那么要怎样解决呢？下面我们就为大家介绍修复前轮支承件变形的办法，来看吧：

- 1、将前轮调整到正前方向，然后，将前轮、前轮方框及前叉横梁用木料垫住，手扶压路机价格范围，让它在转动转向盘时前轮不产生转动。
- 2、转动转向盘，记住转向盘旋转总圈数，转到极限位置再转回一半总圈数，错位的前叉与立轴配合的轴套便可回到正确位。
- 3、拆下前轮方框两侧的14只固定螺栓，用千斤顶将前轮方框顶起，让它离开前轮轴，用电焊将立轴轴套焊接牢固，松去千斤顶，落下前轮叉，将前轮方框与前轮轴装复就可以了。

手扶压路机价格范围点击了解更多“本信息长期有效”由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金马泰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王亚东。