

正泰防火设备 建筑防火卷帘门多少钱 龙岩防火卷帘门

产品名称	正泰防火设备 建筑防火卷帘门多少钱 龙岩防火卷帘门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

钢制防火门安装前的注意事项

就安装而言，钢制防火门的安装要比木质防火门的安装简单很多，安得门业的设计师现在就钢制防火门安装时该注意什么提出几点建议：

- 1，在安装钢制防火门前，首先先核对钢制防火门的防火等级及洞口尺寸，有些防火门虽然洞口尺寸是相同的，但是其防火要求却不同，所以再安装定要与施工图纸核对好后再进行安装。
- 2，检查要安装的钢制防火门的相关手续是否健全，是否通过了国建的验收标准以及消防部门的验收等。
- 3，检查要安装的钢制防火门是否在运输或者是二次运输的过程中由于人为的因素撞击门体或者门框使得防火门无法正常开启。

4, 建筑防火卷帘门多少钱, 检查钢制防火门的五金及闭门器是否与防火门相吻合, 商场防火卷帘门批发, 尤其注意的是需要检查闭门器的型号是否能满足防火门开闭的正常需要的力度。 如果不符合应与防火门厂家调换。

钢质防火门技术要求

1、材料与配件

2、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2 - 1.5mm厚钢板, 门扇面板宜采用0.8 - 1.2mm厚钢板, 加固件宜采用1.2 - 1.5 mm厚钢板, 加固件如设有螺孔, 钢板厚度应不低于3.0 mm。

3、门扇和门框内填充材料, 龙岩防火卷帘门, 用不燃性材料填实。

4、安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950 。

5、安装在防火门上的合页, 不得使用双向弹簧, 单扇门应设闭门器。

6、双扇门间必须有带盖缝板, 并装有闭门器和顺位器。

7、门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。

无机防火卷帘门的实用性

有机防火卷帘(双轨有机布基)首要用于大跨度, 超高度及堕胎量较多的群众场合运用。如大型的市集、病院等。它具备重量轻、耐火听命好等好处。双轨双帘就是选用一机双轴、双卷帘、双导轨造成的防火卷帘门, 其耐火时辰大于4小时, 背火面温升 140 度, 产物适宜Q/320201SAZ01-2001规范必要, 背火温度大大低于钢质防火卷帘门, 是当前抱负的防火产物。

1、帘面选用非金属材料经特别措置后缝制而成，质地柔韧且抗拉强度大，耐氧化性及抗潮性与钢卷帘（带喷淋装备）的防火卷帘对照更有独到的地方，具备非常好的防火听命。

2、因为帘面选用非金属原料制成，帘面厚度小，占用空间小，在平等营造物中可提高有效使用空间，电动防火卷帘门安装，亦可降落对修建层高的重要。

3、帘面每平方米重量不大于5Kg，只有钢帘的五分之一，降落了对修建物的无效负荷的重要。

4、不需水幕护卫，取消了供水管路与操控配备，减少了消防用水量，可大起伏降落项目造价。

5、动员方便，噪音小。

正泰防火设备(图)-建筑防火卷帘门多少钱-龙岩防火卷帘门由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司为客户提供“金属防火门窗,防火卷帘门,防火门,挡烟垂壁,抗震支架”等业务，公司拥有“正泰”等品牌，专注于防火设备等行业。，在泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。