

# 塑钢门窗加工方法信赖推荐

产品名称	塑钢门窗加工方法信赖推荐
公司名称	六安市东跃装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区城南周谷堆
联系电话	13615648498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：六安市东跃装饰有限公司

从前面的报批标准的判定标准中，我们了解到对于门窗整体的耐火完整性是有很严格的要求的。面对上述挑战，现有的建筑外窗要满足耐火完整性性能要求，有哪些困难?如何解决?

要谈门窗耐火完整性，首先需了解门窗制作主材与燃烧相关的知识。

门窗主材主要指：型材、玻璃、密封材料、五金

火形成的三要素：可燃物、达到燃点的温度、助燃氧气

下面以一樘建筑外窗为例，来认识下门窗中的各类主材。

面临的问题：PVC型材耐高温性弱、PVC型材腔体多，空间大，热传递速度快。

PVC型材为聚合物，其氧指数为38%以上，而空气中的氧气占比约为20%，所以型材可以称之为难燃材料。但由于型材的维卡软化点 75 ，远远低于可燃燃烧的温度。PVC型材维卡软化点低，腔体空间大，热传导速度快，一受火后迅速变形(见下图)失去完整性，所以需要延长型材软化、变形时间，提升其阻燃等级。5~3MM厚的钢衬,并根据当地的风压值、建筑物的高度、洞口大小、窗型设计来选择塑钢的厚度及型材系列,以保证建筑对型门窗的要求。

## 原材料 五金配件

合页、门把手、锁具、滑轮等五金配件质量的好坏，是保证铝合金门使用寿命的关键。使用不锈钢材质五金，色泽光亮，无生锈、刮花等现象，重要是选用可靠品牌五金，大品牌五金和型材会刻有品牌LOGO。

## 辅助配件

密封条和毛条，是保证铝合金门尤其中空门的重要配件。密封条必须具有足够的拉伸强度、良好的弹性、良好的耐温性和抗老化性，断面结构尺寸要与铝门型材匹配。毛条需密封性能、防水性能好，密集防尘。

## 工艺与性能

好的铝合金门窗产品，加工精细，切线流畅、角度精，在拼接过程中不会出现较明显的缝隙，密封性能好，开关顺畅。如果加工不合格，出现密封性问题，不仅漏风漏雨，而且在强风和外力的作用下，玻璃易出现炸裂、脱落现象。

从德国纽伦堡进行的欧洲门窗展上传来的信息剖明，塑钢门窗加工方法的型材略有，铝合金型材的腔体较多，厚度一般年夜于3毫米，使门窗的节能后果更好、力学性能更高，塑钢门窗加工方法，铝合金型材年夜都带有断热桥。从型材的用途来看，有平开翻转门窗型材、推拉翻转门窗型材、屋顶窗型材、纱门窗型材、百叶门窗型材、透风散热网型材、空心门板型材、实心门板型材和固定窗型材。门窗玻璃在门窗中占领很年夜的面积，玻璃的口角直接影响全数门窗的质量。欧洲的门窗玻璃厚度都年夜于5毫米，一般为双层玻璃或中空玻璃，两玻璃之间的间隔年夜于15毫米，门窗的节能、隔音后果更好。比较普遍的是衬钢材料使用不合格、压条混合使用、热合性与气密性差等。

占领关猜测，此后几年我国的塑钢门窗加工方法型材将成为市场主流。塑钢门窗加工方法向高新技巧、多功能成长，起首要对铝型材、玻璃等有新的、高的要求，要满足新型塑钢门窗加工方法的成长需要

塑钢门窗加工方法信赖推荐由六安市东跃装饰有限公司提供。六安市东跃装饰有限公司位于安徽省六安市裕安区城南周谷堆。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目安东跃装饰在塑料、塑钢门中享有良好的声誉。六安东跃装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。六安东跃装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来电咨询。2mm)、和氧化膜( 10微米)都要符合，小型门窗厂家处于鱼龙混杂的市场格局中，存在许多“薄料”以次充好，建议消费者选择可靠品牌产品。