

旗达高速点胶 钢网印刷 贴片红胶 NS6800T

产品名称	旗达高速点胶 钢网印刷 贴片红胶 NS6800T
公司名称	东莞市旗达电子有限公司
价格	199.00/支
规格参数	型号:NS6800T 粘合材料类型:电子元件、塑料类、金属类、电子电器 品牌:旗达
公司地址	东莞市长安镇上沙社区北横路8号凯韵大厦10楼10F
联系电话	86 0769 33353394

产品详情

型号	NS6800T	粘合材料类型	电子元件、塑料类、金属类、电子电器
品牌	旗达	树脂胶的分类	环氧树脂胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	26 (MPa)
有效物质	99 (%)	工作温度	25 ()
保质期	6 (个月)	执行标准	SGS
CAS	RoHS		

ns6800t

一、产品简介及用途

贴片红胶ns6800t是一种单组份、高温快速固化的环氧粘剂，用于印刷线路板上smd元件粘接,具有优良的触变性，特别适用于手动钢网印刷，半自动钢网印刷和点胶。

二、固化前材料特性

外观	红色凝胶体
屈服值 (25oc,pa)	600
比重 (25oc , g/cm3	1.2
粘度 (5rpm 25oc)	350000
触变指数	6.5
闪点 (tcc)	>90oc
颗粒尺寸	15um

三、贮存条件

2-8oc温度下，阴凉干燥处，可存放6个月;常温下（25oc）可存放1个月。

四、使用方法及注意事项

冷藏贮存的ns6800t须回温之后方可使用，1kg包装须24小时回温。

注意事项：

（1）为避免污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。

胶液裸置于空气中，会吸收微量水份影响性能，故应尽量避免。在钢网印刷时，请勿将印好红胶的线路板置于空气中太长时间，应尽快贴片固化，如有条件，应控制空气湿度。