

# 高压母线槽供应商 罗平母线槽 友通母线槽报价

产品名称	高压母线槽供应商 罗平母线槽 友通母线槽报价
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

防火涂料是一种钢结构保护产品。它精选高分子合成树脂为成膜物质，加以阻燃剂、发泡剂、炭化剂及高温耐火材料配制而成的。它在高温条件下，涂层发生连续发泡膨胀效应，形成柔韧的海绵状的炭化隔热层，使承载的钢结构不会因高温烈焰的作用而急剧软化变形，强度不会急剧下降。外表防火涂料层喷涂要求均匀、光洁、无明显色差。内层加防火板或喷防火涂料，且保证防火板与桥架固定可靠。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，罗平母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种表面处理方法。不需稀料，施工对环境无污染，对人体无害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度高；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多；不需底漆；施工简便，对工人技术要求低；成本低于喷漆工艺；有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理；静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

大跨距电缆桥架是由拉挤玻璃钢型材组装而成，密集型母线槽厂，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，高压母线槽供应商，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、不需维护等优越性。

- 1、 桥架高度为50、 100时每端各6只连接孔，高度为150、 200时每端各12只连接孔。
- 2、 支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
- 3、 桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 4、 隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 5、 电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，封闭式母线槽公司，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

高压母线槽供应商-罗平母线槽-友通母线槽报价(查看)由云南友通电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南友通电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输电设备及材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!