

环氧防静电地坪 芜湖环氧地坪 弘康地坪漆施工

产品名称	环氧防静电地坪 芜湖环氧地坪 弘康地坪漆施工
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

环氧地坪漆施工健康与安全

在使用前请仔细阅读施工说明和包装容器上的警告标识。

必须在通风良好的条件下使用。在施工现场禁止明火，如电焊、打磨、吸烟及其它未说明的情况。

涂料含有溶剂，环氧地坪报价，具有一定毒性，环氧耐磨地坪，施工时请佩戴防毒面具和其它防护用具。不要吸入漆雾，避免皮肤接触涂料。油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和大量水冲洗干净。溅入眼睛时要用水充分冲洗，并立即就医。

正常施工条件下，干燥的涂层无毒。请放心使用。详细的、安全与急救事项请参看该产品的《化学品安全技术说明书（MSDS）》。

地坪水漆优点：

1、适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；

2、环保性能好，还具有不含

溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；

3、真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；

4、操作性佳，地坪水漆的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，芜湖环氧地坪，并保证有很高的交联密度。

地坪水漆用途：

地坪水漆有着对有水份的素地潮湿的环境起到不会排斥的作用，从而降低涂料在特殊情况下产生的质量风险！而且更为环保。适用于要求防尘、美观、环保的场所，如医院、食品厂、超市、乳品厂、化妆品厂、展厅和学校等。能在潮湿基面及通风不良的场所施工，特别适用于旧地坪翻新及地下停车库地坪。

环氧砂浆地坪

环氧砂浆地坪漆容易呈现的问题

- 1.软化：经常有开水流动的基面，或有化学溶剂浸渍外表的情况下易发作。
- 2.变色或粉化：受阳光照射的特别严峻的地方易泛黄或粉化。
- 3.刮痕：意外锐物划过的刮痕，环氧防静电地坪，如果刮痕太深，应及时修补，否则影响其周围涂膜的附着力。
- 4.磨损：人员、车辆等通行频繁的情况下易发作严峻磨损。
- 5.齿痕:镘刀镘涂后，没有再抹平，涂料粘度过高，流平性不佳
- 6.发白:冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状，在低温多湿之场合施工，施工后遭水侵入
- 7.起泡:结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高，没做断水处理或底漆封闭不良

环氧砂浆地坪

环氧砂浆地坪漆日常保养

- 1.润滑的涂层可用亮光了蜡定时保养，坚持美观。
- 2.地面上又酸、碱等化学药品时，应及时用清水洗，如果是其它油渍等，用抹布擦拭即可。
- 3.有严峻污垢时，运用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用清水洗，充分干燥后，再打一层薄蜡。
- 4.日常清洗可用柔软的扫帚或抹布清。

环氧防静电地坪-芜湖环氧地坪-弘康地坪漆施工由温州弘康净化科技有限公司提供。环氧防静电地坪-芜湖环氧地坪-弘康地坪漆施工是温州弘康净化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪强。