

TPEE长春 长春中国

产品名称	TPEE长春 长春中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长春(CCP)
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

TPEE 台湾长春 1140

TPEE 台湾长春 1140-201LH

TPEE 台湾长春 1140LH

TPEE 台湾长春 1140LH1

TPEE 台湾长春 1140LH2

TPEE 台湾长春 1140LHF

TPEE 台湾长春 1140MH

TPEE 台湾长春 1140MH1

TPEE 台湾长春 1140XH

TPEE 台湾长春 1143LHF

TPEE 台湾长春 1143XH

TPEE 台湾长春 1148

TPEE 台湾长春 1148LH

TPEE 台湾长春 1148LL

TPEE 台湾长春 1148LL-F

TPEE 台湾长春 1148XH

TPEE 台湾长春 1155-201LL

TPEE 台湾长春 1155LL

TPEE 台湾长春 1155LL-F

TPEE 台湾长春 1155ML

TPEE 台湾长春 1155MLF

TPEE 台湾长春 1155XL

TPEE 台湾长春 1163-201LL

TPEE 台湾长春 1163-201ML

TPEE 台湾长春 1163LL

TPEE 台湾长春 1163LLF

TPEE 台湾长春 1163ML

TPEE (又名:海翠) 特性:

1: TPEE具有优异的耐热性能,温度上升时保持良好的性能。耐磨性强。

2: 耐低温性-35-50 ~180 耐老化性强于TPU,TPR/TPE。TPEE在110~140 连续加热10h基本不失重,在160 和180 分别加热10h,失重仅为0.05%和0.1%,因而TPEE的使用温度非常高,短期使用温度更高,能适应汽车生产线上的烘漆温度(150~160),并且它在高低温下机械性能损失小。

3: 良好的对化学物质,油品,溶剂和天气的抵抗能力。弯曲性能优。高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。

4: 长期压缩变形率低。点在无声齿轮的应用上优势尤为突出应用(硬度范围:28D-72D)。

5: 硬度越高,耐热性越好;高冲击强度和良好的低温柔韧性。

6: 良好的抗蠕变,抗冲击和抗疲劳性能。

7: 可以同时兼具:高的机械强度,高硬度同时可保持高弹性,高的耐老化性能。