

TPU科思创 科思创中国

产品名称	TPU科思创 科思创中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科思创Bayblend
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

TPU 德国科思创 (拜耳) 192 (粉)

TPU 德国科思创 (拜耳) 192X

TPU 德国科思创 (拜耳) 245

TPU 德国科思创 (拜耳) 255

TPU 德国科思创 (拜耳) 255 (粉)

TPU 德国科思创 (拜耳) 260

TPU 德国科思创 (拜耳) 2790A

TPU 德国科思创 (拜耳) 285

TPU 德国科思创 (拜耳) 3385A

TPU 德国科思创 (拜耳) 345

TPU 德国科思创 (拜耳) 345SX

TPU 德国科思创 (拜耳) 345X

TPU 德国科思创 (拜耳) 3491A

TPU 德国科思创 (拜耳) 355

TPU 德国科思创（拜耳） 359
TPU 德国科思创（拜耳） 359X
TPU 德国科思创（拜耳） 365
TPU 德国科思创（拜耳） 365X
TPU 德国科思创（拜耳） 3685AU
TPU 德国科思创（拜耳） 3695AU
TPU 德国科思创（拜耳） 372X
TPU 德国科思创（拜耳） 3754
TPU 德国科思创（拜耳） 385
TPU 德国科思创（拜耳） 385 E
TPU 德国科思创（拜耳） 385 S
TPU 德国科思创（拜耳） 385A
TPU 德国科思创（拜耳） 385SX

原料物性描述: TPU胶带是应用于服装领域的新一代聚氨脂弹性热封胶带。此种胶带在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性，其聚氨脂成份决定了它的环保特性，符合出口标准。特别适用于服装市场。详细说明:成份：聚氨脂 颜色：磨砂半透明 底层：聚氨脂 厚度：0.08-0.25mm
硬度：98A 软化点：100 熔点：180 适宜温度：-20 -120 加工条件：温度：550 -580
(热风机) 压力：1.5-2kg 速度：10-15m/min 成形条件：根据面料的不同，其成形条件有稍微改变。