

# 金水龙容器 地理立式双层油罐型号 地理立式双层油罐

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 金水龙容器 地理立式双层油罐型号<br>地理立式双层油罐 |
| 公司名称 | 泰安市金水龙金属容器有限公司               |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村             |
| 联系电话 | 13953833936 13953833936      |

## 产品详情

储油罐和储罐区储油多，危险性大，容易发生火灾和事故，必须按照有关规定，建立防火、防爆制度，地理立式双层油罐多少钱，经常进行防火巡查，严格进行消防安全管理，确保消防安全。

(1) 储油罐、储罐区防火防爆应按GB50183，GB50074规定。低倍数空气泡沫灭火系统应按GB50151规定。

(2) 储罐区应保持整洁，防火堤内应无干草，地理立式双层油罐型号，无油污，无可燃物。

(3) 储罐区排水系统应设水封井；排水管在防火堤外应设置阀门；油罐放水时，应有专人监护，及时清除水封井内的残油。

(4) 储罐区内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路。

(5) 储油罐顶部应无油污，无积水。储油罐进出油管线、阀门应采取保温措施。

(6) 储油罐顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好，孔盖应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片。

(7) 储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次。

(8) 钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置，其接地电阻不应大于10 $\Omega$ 。接地点沿罐底边每30m至少设置一处，单罐接地不应少于两处。

9) 每年春季应检查防雷防静电接地装置，测试接地电阻值应符合要求。

(10) 浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于25mm<sup>2</sup>的软铜线连接。

(11) 储油罐装油量应在安全罐位内运行。

(12) 当凝油油位高于加热盘管时，应先用蒸汽立管加热，待凝油溶化后，再用蒸汽盘管加热。

(13) 储罐区内油管线动火、清罐作业应执行行业规定。

(14) 储油罐着火，应立即报告并停止着火油罐的一切作业。组织灭火并适时启动应急预案。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

双层油罐有多种种类的，有FF双层油罐，SS双层油罐，不同类型的有点区别的。

FF双层油罐：

水罐的内层和外层都是用玻璃钢构成，玻璃钢材质的优势：比较厚，加强肋条厚结构墙体外部压力强度高达夹层可正压泄漏检测干或湿泄漏检测系统无需阴极保护无高压检测，如果泄漏可以修复使用，可以点亮施工容易。

SS双罐：

内罐外罐均为钢结构墙。特点：易生锈，结构厚壁外压强度高达三明治正压泄漏检测干检漏系统钢材必须是阴极保护不能用于高压检测，如果泄漏不易修复，可以重量施工难啊价格低。

SF双层罐：

内罐钢结构壁外罐玻璃钢薄壁。特点：安装方便，大大缩短工期，降低成本投入;远程监控系统，方便日常定期检查，数字化控制，省去手动复杂操作;  
SF双层油箱保护需求是普通油箱的1/10，地理立式双层油罐报价，大大节省了维护投入成本;  
SF双层储罐，环保，能有效保护能源，消除能量泄漏造成的严重危害和损失。

SF双层罐的价格优势也促进了其推广和应用。与SF双层油箱相比，FF双层油箱太贵了。例如，在日本地下储罐市场，钢制单壁储罐仅占5%，而SF双层储罐占75%，FF为双倍。层罐只占5%，显然这是因为FF双罐的价格太高;同时，SS双罐不能解决外层电化学腐蚀问题，使用寿命短，不能满足节能环保的要求。

双层油罐作为一种大型的油品仓储产品，地理立式双层油罐，已经被广发应用在各个领域，尤其是在化工领域和工业领域得到广泛的应用。但双层油罐的安全问题一直是制造商和消费者所关注的话题。市面上的双层油罐制造商很多，但是企业选择合适的并不是那么容易，尤其是在安全保障方面，双层油罐安全方面需要在哪些方面注意？

加工生产过程中必须注重安全生产 双层油罐制造商在双层油罐的加工制作方面，必须注重双层油罐的安全生产，就是要求企业在双层油罐生产的过程中需要把控好每一个安全防护，做到严格把关，将生产过程中，安全的每一个细节都不放过。这样生产出来的双层油罐才更加有安全方面的保障。

使用过程中严格遵守安全使用标准 双层油罐的安全使用一直是消费者关注的问题。双层油罐的安全，不仅仅需要制造商在加工生产的过程中严格按照安全措施执行，更需要使用者在使用的过程按个按照安全使用标准来执行，不仅有利于安全使用，同还也不会影响双层油罐的使用寿命。

做好基本的防腐措施以及后期的维护 双层油罐安全方面还需要做好基本的防腐措施以及后期的维护。这就需要双层油罐制造商在产品出售前做好防腐涂料刷漆。并且消费者在后期的使用过程中，根据人士的讲解，定期为双层油罐做好后期的维护措施，有利于双层油罐的安全使用。

金水龙容器(图)-地理立式双层油罐型号-地理立式双层油罐由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司在储运设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金水龙容器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。