

锯末炭化机 巩义兴中连续式制炭机 锯末炭化机厂家

产品名称	锯末炭化机 巩义兴中连续式制炭机 锯末炭化机厂家
公司名称	巩义孝义兴中机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	18638168133

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义孝义兴中机械制造有限公司

清理炭化炉焦油的方法有很多，简单的方法就是拆掉清理再装上，锯末炭化机厂家，但是这样做起来比较麻烦，会影响机械的使用。针对这一情况进行了炭化炉设备改造，巩义锯末炭化机价格，提供单独烟气净化过滤装置，有效的将烟气中的焦油含量降低，大大的减少了拆卸管道清理焦油的频率，也可以配合过滤器使用效果更加，使用清洗剂，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力强，防止环境污染。每次使用前要进行检查，看看是否有焦油，要及时进行处理。避免影响使用，导致不需要的麻烦。

新型炭化机设备在运行过程中可能存在的安*隐患有哪些？

- 1.看新型炭化机设备是否固定牢固。一旦发现松动，立即加固。避免造成机器不稳定，锯末炭化机生产线，停止运行。
- 2.夏季天气比较热，查看新型炭化机设备的底座，以及皮带是否受热膨胀，对其进行调节，以确保设备的稳定运行。
- 3.操作工人应严格按照要求穿工作服。不能因为夏天很热，就穿短袖，避免被。

- 4.保持清洁的工作环境，避免过星粉尘，以免引起粉尘。
- 5.确保工厂内电路的安*，避免漏电和导电状况的发生。
- 6.观察炭化炉是否漏水，各部件连接是否牢固。发现问题及时修整。
- 7.炭化炉高温炭化后，成品碳需要冷却8小时，不能直接封装，以免因机械碳的内燃而引起火灾。
- 8.仓库整体结构需要安*，需要有通风、防潮等设施建设。

我国是农业大消费者，根据有关部门统计，作物秸秆约50-70亿吨。回收率仅为20%。剩余物基本不做处理。我们可以利用废弃物为人类造福，为社会服务，设计和制造一种新型炭化机设备，将木屑、树枝壳、竹皮、花生皮、葵花籽壳渣、甘蔗渣、玉米芯、椰子壳酒渣、木匠和农作物秸秆等废弃物转化为新能源、机制炭。

玉米秸秆炭化机、新型炭化炉节能减排、新型炭化炉具有一机两用的功效，物料也可直接炭化，也可先制棒后炭化。机制炭的特点：机制炭与普通土法相比，具有燃烧时间长，含炭量高，发热量大，灰份小，无味、无害等特点。

在炭化炉的炭化过程中，可分为三个阶段：低温排湿、高温煅烧和冷却。薪棒由于带有相应的水分，所以要先进行排潮处理。土窑排湿时间一般为10~15小时，炭化炉排湿时间一般为2~3.5小时，加热时间较长，可防止薪棒水分裂化，保证炭化质量。当炉温上升到300度时，炉膛内会产生大量可燃气体。这些气体可以在炉子里加热。

炭化炉生产过程中易出现提温过程太长。有时可能是由于烧炭人员疏忽关闭窑炉时间，导致加热时间过长，浪费了部分木炭被烧焦。窑烟道不通。烟道不通必然会导致长时间的炭化，所以注定要燃烧更多的木炭，所以须保证烟囱和烟道通畅。烧炭人员须观察窑温，调节氧气供应。

连续式锯末炭化机工作原理：

- 1、把木屑通过气化炉点燃，气化产生的烟气回收净化成可燃气体，点燃加热炭化机底部，达到升温炭化机的目的（气化过的木屑经过炉灰卸料机输出成为炭化过可销售的炭粉）。
- 2、锯末炭化机温度达到300度是，开始上料机上料。
- 3、待炭化加温自产气体后，这时候气化炉产气装置停止工作，锯末炭化机，初步加温设备工作结束。
- 4、30分钟后成品开始通过成品出料机输出，一边上料一边出料，连续式炭化。
- 5、是一种重要的化工原料，内所含有300余种化学元素，本设备会自动的排放。

锯末炭化机-巩义兴中连续式制炭机-锯末炭化机厂家由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。巩义孝义兴中机械制造有限公司是一家从事“炭化炉,炭化机,连续式炭化机,木炭机,粉碎机,机制木炭机设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴中炭

化机,兴中木炭机设备,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使巩义兴中机械在节能设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!