

# 丽水风淋室 姑苏净化有限公司 净化风淋室

产品名称	丽水风淋室 姑苏净化有限公司 净化风淋室
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

## 产品详情

### 步入无尘车间前期准备工作

- 1、整肃仪容后，先戴无尘帽，无尘帽的穿戴原则系:(1)头发必须完全覆盖在帽内，不得外露。(2)无尘帽之下摆要平散于两肩之上，穿上工作衣后，方不致下摆脱出，裸1露肩颈部。
2. 无尘帽戴妥后，再着无尘衣，无尘衣应尺吋合宜，不锈钢风淋室，才不致有裤管或衣袖太短而裸1露皮肤之虞，穿衣时应注意帽之下摆应保平整之状态，无尘衣不可反穿。
3. 穿著无尘衣后，才着鞋套，丽水风淋室，拉上鞋套并将鞋套整平，确实盖在裤管之上。
4. 戴手套时应避免以光手碰触手套之手掌及指尖处(防止钠离子污染)，戴上手套后，应将手套之手腕置于衣袖内，净化风淋室，以隔绝污染源。
5. 无尘衣着妥后，经洗尘，并除尘毯，方得进入无尘室。
6. 不论进入或离开无尘室，须按规定在更衣室脱无尘衣，不可在其它区域为之，尤不可在无尘室内边走边脱。

### 高1效送风口产品可分为两大类：

一、可更换过滤器形式：

二、一次性风口形式 产品功能：

- 1、用于不同等级和多样维护结构的洁净室；

- 2、可用于非均匀洁净室的屋顶送风；
- 3、种类多，外形美观大方、表面平整光滑。

#### 安装注意事项：

- 1、安装前要看说明书了解高1效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准；
- 2、其次安装前要清洁好产品及对无尘车间进行全1面的打扫清洁；
- 3、必须要对高1效送风口进行全1面的检查，看有无缺少产品合格证等
- 4、进行高1效送风口检漏，检查和检漏是否合格；
- 5、立净友情提醒：购买前需要对净化设备生产厂家进行全1面了解，这样更有利于你以后使用情况。

#### 无尘室风管的制作

##### 风管支架:

- 1.风管水平安装，边长尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m;对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。
- 2.风管垂直安装，单人风淋室，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固。3
- .支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管距离不宜小于200mm。
- 4.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动固，每个系统不应少于1个。
- 5.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。
- 6.带高1效过滤器的送风口，应采用可分别调节高度的吊杆。

丽水风淋室-姑苏净化有限公司-净化风淋室由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，姑苏净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。