

雅凯龙PVC塑胶地板 南京世宽装饰工程 南京地板

产品名称	雅凯龙PVC塑胶地板 南京世宽装饰工程 南京地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

世宽装饰提醒：消防安全检查

随着生活水平的提高，各种家用电器走进居民家庭，室内装潢日趋豪华，人们在享受生活的时候，切勿忽视家庭存在的火灾危险性。仅去年11月份前20天，苏州市即发生15起居民家庭火灾，消防安全意识淡薄造成的。其实只要定期在家中开展消防安全检查，及时消除火灾隐患，火灾完全可以避免。引发家庭火灾的主要因素有：

一是电气，现代化的家电日益增多，长时间、超负荷使用或产品质量不过关，极易使家用电器起火燃烧，引发火灾；

二是液化气，不规范操作，不注重对液化气灶具的维修和保养，液化气管破损漏气引发火灾；

三是生活中大意，雅凯龙PVC塑胶地板，用火不慎，小孩等引发火灾。

PVC塑胶地板施工方案、施工方法、施工工艺：

为了提高PVC地板的施工质量，严格施工管理，统一施工规程，人为因素造成的质量事故，争取创立优zhi工程，制订本规章如下：

一、地基处理

1.进场首先要对地基进行考察，了解清楚地基的情况、地基的性质，地基所用材质类型，制订出相应方案，并向监理申请预检，预检合格后方可组织下一步施工；

2.不同材质地基，制订不同的施工方案：

水泥沙浆找平层：湿度达6%以下，采用R777或PE260底油处理：1:1兑水；

湿度达6%以上，8%以下，采用环氧底油处理，8%以上，暂缓施工；

3.如果是水泥沙浆找平层，必须勘察地面是否有裂缝，强度、湿度、平整度标准：

强度相当于C20；

湿度6%以下；

平整度在2m直尺2mm以下。

4.有裂缝的修补，必须先用切割机沿缝口先切出1~1.5cm深、1cm宽的槽口，再在裂缝的垂直方向切一同样深度、宽度，长度为8cm的槽口，放入铁钉或钢条，位置在裂缝处平分，每条垂直槽口的相隔距离在15~20cm之间。然后用环氧树脂将所有切开部分完全填满、刮平，再在表面撒上石英砂或自流平粉末，待其完全干燥后即可；

5.清理地面时必须对地基的“空鼓”、表面附着物特别是油漆进行处理。“空鼓”必须敲破，用自流平掺砂进行修复、落实，修复缺口程序应和自流平的施工程序一致；表面附着物，特别是油漆，必须用角磨机去除。在做底油前，必须将整个地面打磨一遍，使浮砂层脱离地基。水泥沙浆过于松散时，应用钢刷清至坚实基层为止，否则禁止进行下一工序施工；

6.对地表进行上述处理后，要将场地用吸尘器洗尘一次，封闭场地，进行底油处理；

M320非吸收性界面处理剂

用途：

用于处理非吸收性及非多孔性或光滑表面基层。

特点：

环保型；

等候时间短；

施工简便；

经济实用，南京地板，涂布面积大；

适用于加热地坪基层

适用基层：

适用于非吸收性、密实或光滑表面基层，如石材、水磨石板、瓷砖、轧光混凝土、沥青和木板表面基层。也可用于温度为50 的地热系统。但是对于灰尘过多、易脆表面、金属木屑板及氧化镁、硫酸钙基层

，本产品不宜使用，洁净龙塑胶地板，同时M320不能作为防潮层使用。本产品只能在室内使用。

施工方法：

美圣雅恒M320非吸收性界面处理剂无需兑水，即开即用。使用前，均匀摇动容器，然后开启使用。注意不要将产品直接倾倒基层之上，应将其先倒入滚筒托盘中，再用羊毛滚筒均匀、薄薄地涂刷整个基层，瑞丽龙弹性地板，一定要避免积液。待M320干透后方可进行下一步施工。

技术参数：

颜色：乳白色 状态：液态 密度：约1.0kg/L 用量：约100g/m²

基层处理：

施工表面需坚实、无结构性损伤、具备足够的抗压、抗折强度、平整、干燥、洁净无裂缝，无油脂和脱模剂等化学助剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷丸处理。施工前，建议所有的矿物质基层做含湿率测试。在含湿率高的基层，特别是新建建筑物，需要做防潮处理。底涂前打磨基层并吸尘清洁。

注意事项：

M320非吸收性界面处理剂是环保型、非易燃、低挥发性的界面处理产品。较佳施工环境为温度15℃以上及相对湿度75%以下。应确保施工现场通风良好。

包装与储存：

20kg塑料桶包装。本品须存放于室内5℃—35℃，防止冰冻、曝晒。保质期为12个月。

雅凯龙PVC塑胶地板-南京世宽装饰工程-南京地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。雅凯龙PVC塑胶地板-南京世宽装饰工程-南京地板是南京世宽装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王章强。