

# 防爆超压排气阀门，自动排气阀门

产品名称	防爆超压排气阀门，自动排气阀门
公司名称	金华华远人防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远 型号:PS--D250 规格:DN250
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥华电新村
联系电话	0579-82220076 13957968779

## 产品详情

品牌	华远	型号	PS--D250
规格	DN250	产品别名	超排
用途	地下室	适用行业	人防通风

金华华远人防设备有限公司销售中心是人防设备、人防门、防护密闭门、密闭门、船用密闭门、防潮密闭门、防爆波活门、密闭观察窗、手动密闭阀、自动排气活门、防爆超压排气阀门、电动脚踏两用风机、呼唤按钮、通风方式控制箱、通风方式信号箱等产品专业生产加工的有限责任公司防爆超压排气活门主要用于防护工程的排风口部。采用本装置，可直接代替由原普通防爆波活门和自动排气消波活气和自动排气阀门组成的排气消夜系统，也可单独作超压排气阀门使用，是现代防护工程中不可缺少的防护设备。并同时具有两种功能：1、借其内外空气压力差自动启闭活门以保证工程内部的通风良好。2、在爆炸冲击波到来时，活门瞬间自动关闭，起到防爆波作用。

### 外形及安装尺寸

### 施工安装要点

(1) 土建施工时应按图中尺寸将穿墙管位置固定正确，穿墙管要求水平、上下两个螺丝孔心连线与地面垂直，并与周围钢筋焊牢。(2) 安装后应使杠杆成铅垂状态，当阀盖打开到最大位置时，其外侧应均匀靠在限位圈上。(3) 安装后阀盖应开关灵活，重锤应根据工程设计超压值放在在杠杆圆长孔的相应凹槽上。

型号	d	d1	d2	a	h	l1	l2		
fch250(5)	250	460	290	465	590	由土建设计 确定	150		
fch300(5)	300	520	370	488	660		150		

