

人防地下室防爆地漏d50 d80 d100

产品名称	人防地下室防爆地漏d50 d80 d100
公司名称	金华华远人防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远 型号:d50d80d100 规格:d50d80d100
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥华电新村
联系电话	0579-82220076 13957968779

产品详情

品牌	华远	型号	d50 d80 d100
规格	d50 d80 d100	产品别名	地漏
用途	地下室	适用行业	人防地下室

金华华远人防设备有限公司是人防设备、人防门、防护密闭门、密闭门、船用密闭门、防潮密闭门、防爆波活门、密闭观察窗、手动密闭阀、自动排气活门、防爆超压排气阀门、电动脚踏两用风机、呼唤按钮、通风方式控制箱、通风方式信号箱等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在金华市白龙桥十二局基地,金华华远人防设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。金华华远人防设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临金华华远人防设备有限公司参观、指导和业务洽谈。

fbd防爆地漏

该产品相关介绍：	
一、用途：防爆地漏fbd（铸铁铜盖）、fbfocr（不锈钢）适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置，经模拟核爆炸试验，达到五级人防的抗爆要求。二、主要技术性能及要求：静压试验：1mpa地漏平面及周边测试抗爆压力：3.5mpa底部测试抗爆压力：1.5mpa介质要求：无腐蚀及杂物的水，水温1~100 三、安装及使用：1、该产品安装	

在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。2、地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm。3、地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。4、地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发