

南京变压器烘箱 贯觉电热

产品名称	南京变压器烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

蒸汽烘箱

蒸汽烘箱，又可以叫做蒸汽加热烘箱，其由角钢、不锈钢板以及冷1钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充，高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性，也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。蒸汽烘箱风道设计有两种：水平送风和垂直送风!

蒸汽烘箱特点：

- 1、热风在烘箱内循环，变压器烘箱，热效率较高，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。
- 3、烘箱运转平稳。自动控温，安装维修方便。
- 4、适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

隧道烘箱的保洁及清洁

烘干炉内的清洁是保证涂膜外观质量的关键。为了保证烘干炉内的清洁，在设备的使用过程中应经常对烘干炉进行清扫。设计制造烘干炉时必须注意：新风补充装置和热风循环系统都必须安装有多级过滤器(末级过滤达到Eu7)；在进出口处设置风幕封闭；在闪蒸室底部设置水封，防止灰尘飘落在没有经过干燥的车身涂膜上；在设计选材时，应防止炉体材料、风管材料、密封材料等在长期高温的环境下老化；通道内表面应光滑，防II灰隼的堆积；在通道内设计安装自动清洁系统。

烘箱

操作规程一、烘箱要按照铭牌上所规定的温度范围使用，烘箱必须保持接地良好。

二、烘箱附近不得堆放油盆、油桶、棉纱、布屑等易燃物品，不得在烘箱旁进行洗涤、刮漆和喷漆等工作。

三、要防止其他物件落入烘箱底部与电阻丝接触造成短路。

四、打开烘箱前，必须先断电。加温过程中操作者不得离开。

五、也不得在烘箱内存放物品，如工具，器材零件及油料挥发物。

南京变压器烘箱-贯觉电热由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司是江苏苏州，商业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在贯觉电热领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贯觉电热更加美好的未来。