

## 通风方式控制箱、通风方式信号箱、自动排气活门、

产品名称	通风方式控制箱、通风方式信号箱、自动排气活门、
公司名称	金华华远人防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远 型号:NF 规格:400
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥华电新村
联系电话	0579-82220076 13957968779

## 产品详情

品牌	华远	型号	NF
规格	400	产品别名	控制箱
用途	地下室人防	适用行业	建筑

金华华远人防设备有限公司销售中心是人防设备、人防门、防护密闭门、密闭门、船用密闭门、防潮密闭门、防爆波活门、密闭观察窗、手动密闭阀、自动排气活门、防爆超压排气阀门、电动脚踏两用风机、呼唤按钮、通风方式控制箱、通风方式信号箱等产品专业生产加工的有限责任公司

### 一、用途

地下工程（人防）专用装置，用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。

### 二、信号装置组成

本装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成，控制箱有6路及12路输出两种。由于指挥端也有一信号输入，并采用统一信号参数，因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统，亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统，实现区片战时统一指挥运行。

### 三、装置特点

- 具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；
- 具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；
- 可进行系统自检和试验，便于维护管理；

d、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。

## 六.原理

注：1、通风方式信号控制箱，一般设在防化通信值班室内。

2、as1~asn：通风方式信号指示灯箱，分别高在战时进风房、排风机房、柴油发电机房、电站控制室、人员出入口（连通口）最里一道密闭门内侧及其他需要设置的地方。数量由单项工程设计决定。

3、围线框内音响信号按钮应安装在主要出入口的第一道防护密闭门外侧。音响信号按钮应具有防护功能。

4、围线框内的p1~pn、pg1~pgn、pr1~prn、py1~pyn安装在各通风方式信号箱内