

无尘喷漆房价格

产品名称	无尘喷漆房价格
公司名称	北京东鼎伟业机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦701室
联系电话	13436600588

产品详情

喷漆房

喷漆房，顾名思义就是在一个房间里对过滤喷漆对象进行喷漆着色处理.也被叫做烤漆房。喷漆房是提供涂装作业环境的设备，能满足涂装作业对温度、湿度、光照度、空气洁净度等要求；能将喷漆作业时产生的漆雾及有机废气限制并处理后排放，是环保型的涂装设备。

本信息由东鼎伟业为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，东鼎伟业竭诚为您服务！

伸缩移动喷漆房操作规程

- 1.操作者必须经过合格培训后才能上岗作业。
- 2.操作前应将移动喷漆房和表干房清洗干净，操作者必须穿戴好劳动保护用品并衣着整洁才能进入工作区域。
- 3.要根据季节气候的变化做好伸缩移动喷漆房的卫生清洁，如夏天蚊虫较多，所以，必要时用杀虫剂进行清除。
- 4.开机时应检查风机是否能够正常工作，检查压力和风机的声音是否正常，如果有异常声响需立即关机

检查，喷漆时要将表干房的大门关好。

5.喷漆时要准确控制喷枪喷漆的方向，最佳位置应在栅格栏上正对风口的位置，一定不要朝着表干房的方向喷漆。

6.非工作人员不能开关门，尤其是表干房的门。

7.伸缩移动喷漆房的主机外围风口过滤棉要定期清洗，一般是一周一次，如果是精过滤棉清理时间可尽量延长，一般是每月一次，清理方式为风吹清理，严禁水洗。如果长时间疏于清理，则会造成过滤棉污染，无尘喷漆房价格，无法正常送风，造成喷漆房内压力下降，喷漆效果下降。

8.伸缩移动喷漆房的栅格栏一般不少于两个月清理一次，严禁栅格栏堵塞，排风管道每三个月清理一次。

9.喷漆房水池内水深正常，一般为10—15cm，不能超过20cm。

10.进风口过滤棉与精细过滤棉如果污染很严重，就无需清理了，立即更换即可。

11.喷漆房的过滤棉不是可以清洗的，进风口的过滤棉一般一月更换一次，精细过滤棉一般三个月更换一次。

12.水帘给水管每10天清理一次，严禁堵塞，干式喷漆房除外。

13.应保护好移动喷漆房电控电源及线路，确保正常通电，无人损坏，或其他电压引起的短路等。

14.伸缩移动喷漆房要做好防火工作，首先，喷漆房操作工作人员需要熟悉各类消防用品的使用方法，尤其是二氧化碳灭火器的使用，其次，工作区域严禁吸烟，严禁携带打火机、火柴等火灾隐患物品，伸缩移动喷漆房外围5米内严禁明火作业。

以上内容由东鼎伟业为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

喷漆房维护保养

每半年应清洁整个烤漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物，清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂。

每年应清洁整个热能转换器，包括燃烧室及排烟通道，每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。

当然要呈现一个完美的汽车烤漆作品，严谨的工艺流程、严格的操作规范、娴熟的操作技巧，都是不可缺少的前提，不可否认合理的选择规划烤漆房，不但能最大程度地满足对高水平喷漆的要求，可以在1短

的时间内喷涂出完美无瑕的车身漆面，而且还能给喷漆师傅带来安全、健康、明亮、舒适的工作环境。

想要了解更多喷漆房的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

无尘喷漆房价格由北京东鼎伟业机电设备有限公司提供。北京东鼎伟业机电设备有限公司是一家从事“催化燃烧,喷漆房,喷砂房,焊烟除尘,涂装流水线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东鼎伟业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东鼎伟业在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！