

水泥自流平砂浆 水泥自流平砂浆主要性能 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	水泥自流平砂浆 水泥自流平砂浆主要性能 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

苏州陶华建筑节能材料有限公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，按现代建筑节能标准的要求，为构建和谐节能型社会添砖加瓦。

对基层的粘结拉伸强度

自流平砂浆与基层的粘结强度，直接关系到浆体硬化后是否会出现空鼓、脱落现象，对该材料的耐久性影响较大。在实际施工过程中，涂刷地面界面剂，使之达到一个较适应自流平材料施工的条件。国内水泥地面自流平材料的粘结拉伸强度通常为0.8MPa 以上。

自流平水泥是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，水泥自流平砂浆用途，也用于居家、别墅、温馨小空间等，可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

自流平水泥的特点：

1、自流平水泥是一种特种水泥，里面包含很多其他的原材料，具有很强的流动性，能自动找平，一般是做2个毫米厚，主要用在pvc地板铺设，什么是水泥自流平砂浆，一般做底层用。自流平地面就是由材料加水后，可以变成自由流动浆料，根据地势高低不平，能在地面上迅速展开，从而获得高平整度的地坪。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。公司经过数十年的发展已形成一定的

生产规模，公司占地面积三十亩，建筑面积一万平方米，固定资产二千多万元，水泥自流平砂浆，拥有全自动特种砂浆生产线三条，腻子粉生产线一条，复合发泡水泥板生产线一条，年生产保温砂浆十万立方米，各类特种干粉砂浆十五万吨，复合水泥发泡板五万立方米，内外墙腻子粉年产量5万吨，水泥自流平砂浆主要性能，外墙外保温系统建筑施工面积达二百万平方米。

水泥自流平砂浆地面施工步骤“看似简单，实则精细”，分别包括：基层处理——基层缺陷修补——界面剂底涂施工——自流平砂浆施工——聚氨酯罩面等工序，而且还要求施工现场的基面含水率 $<5-6\%$ ，空气湿度 $<60\%$ ，理想环境温度 $10-25$ 。

水泥自流平砂浆-水泥自流平砂浆主要性能-苏州陶华建筑节能材料由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司位于昆山市沿沪产业带黄浦江路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州陶华建筑节能材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。苏州陶华建筑节能材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州陶华建筑节能材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。