

工厂车间用推拉风机降温风扇效果

产品名称	工厂车间用推拉风机降温风扇效果
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

工厂车间用推拉风机降温风扇效果

- 1、调整好皮带的松紧度,用手旋动风轮,观察转动是否平稳。
- 2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。
- 4、为保证轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位填加润滑油。

对于电气回路的维修保养，应注意以下几点：

- 1、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。
- 2、指示灯及电压表、电流表是否都正常。风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。
- 3、检查各遥控点控制箱内元件是否都正常。工厂车间用推拉风机降温风扇效果
- 4、进行连续开停机操作,检查各点遥控是否正确可靠。
- 5、试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否在正常范围内

**我们就要去时常检查一下水泵的电源导线，看看是否有老化现象还是破皮等一些情况.如果是破皮的话在岸上可以用包裹裹住,如果是在水里的话，我们就需要及时更换电源线.次要我们就需要经常去检查水泵叶轮是否有泥土、异物等堵住出水叶轮或是出水口检查水泵运转时声音是否良好，如果有杂脆声，说明水泵轴承损坏，需要检修，加油，更换。检查水泵运转时是否漏电。如果漏电请送维修部门检修。

位置安装

(1) 一般来说，负压风机好选定安装在建筑物的中部，尽量减少风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；若有条件尽可能将负压风机安装在降温环境的主导风方向；

(2) 安装时要注意做好室内与室外之间管道密封*，避免雨水渗漏。

(3) 在负压风机安装位置上，要确保其机架结构能支撑整个负压风机主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。工厂车间用推拉风机降温风扇效果

(4) 负压风机可安装在室外地坪上、墙面上、屋顶上，但安装环境必须应保证空气通畅清新，不能装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕所、厨房等，如果没有足够的门或窗，需安装专门的排气机，排气量要保证达到负压风机总送风量的80%—90%以上。

(5) 若在室内安装。送风管必须与负压风机之机型匹配，按实际安装环境及出风口数量，设计合适的送风管道（较长管道一般采用变径方式）。

净化空气

虽然负压风机也是利用水来净化空气,但是它却不会造成2次污染,只会让吹出来的空气*加的清爽,让室内*加的舒适.工厂车间用推拉风机降温风扇效果