

专业低渣铸造用高品质增碳剂

产品名称	专业低渣铸造用高品质增碳剂
公司名称	青岛腾瑞炭素有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:85(%) 规格:3(目) 型号:th195
公司地址	山东省青岛市市北区辽阳西路295号
联系电话	86-053288732781 13583221964

产品详情

固定碳	85(%)	规格	3(目)
型号	th195	牌号	tennry
水分	0.5(%)	筛上物粒度	99(%)
灰分	0.5	挥发分	0.5(%)
筛下物粒度	1(%)		

产品特点

- 1.颗粒大小适中，孔隙度大，吸收速度快。
- 2.采用石油焦高温培烧，化学成分纯净，高碳、低硫、有害成分极微，吸收率高。
- 3.产品石墨化程度好，提高原铁液的形核能力。在孕育中增加球墨铸铁的墨球数量，在电炉铁液中增加石墨晶核。细化、均匀化石墨在铸件中的分布。
- 4.性能优异、稳定。

可大幅度增加废钢用量，减少生铁用量或不用生铁。目前绝大多数增碳剂都适用于电炉熔炼，也有少部分吸收速度特别快的增碳剂用于冲天炉。电炉熔炼的投料方式，应将增碳剂随废钢等炉料一起往里投放，小剂量的添加可以选择加在铁水表面。但是要避免大批量往铁水里投料，以防止氧化过多而出现增碳效果不明显和铸件碳含量不够的情况。增碳剂的加入量，根据其他原材料的配比和含碳量来定。不同种类的铸铁，根据需要选择不同型号的增碳剂。增碳剂特点本身选择纯净的含碳石墨化物质，降低生铁里过多的杂质，增碳剂选择合适可降低铸件生产成本。

我公司生产研发的增碳剂是生产球墨铸铁、灰铁铸铁、铸钢的理想添加剂,具有高碳、低硫、低氮、有

害杂质少、吸收效果好、不返渣等优良特性，生产铸件时可减少或不用生铁，大大降低了铸件的生产成本，该方法已获得了业界人士的普遍认可。

包装方式

防水编织袋25kg/袋,外加吨袋或托盘

也可根据您的需要提供合适包装。

贮存

产品应存放在清洁、干燥的库房内，防止受潮和玷污。

运输

装车前请将车箱清理干净，注意防雨。