

# 聊城卡式暗装风机盘管优惠报价

产品名称	聊城卡式暗装风机盘管优惠报价
公司名称	德州春意空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18653453280 18653453280

## 产品详情

德州春意卡式暗装风机盘管空调设备有限公司保证立式明装风机盘管缘有效性；（4）接头位置：接头尽量置于室内，但禁止接头放在内机后侧，禁止把接.露在室外，避免凝露造成短路空气源热泵一步：多股导线连接时各接驳点需错开，间隔距离约为5CM合适;空气源热泵二步：剥去立式明装风机盘管缘层（约2CM），把露出的铜丝分成三小股；空气源热泵三步：从每根铜线选。德州春意空调设备有限公司择另一端铜丝交叉拧紧，形成三股铜丝；空气源热泵四步：把拧紧的三股铜丝扳倒，沿主铜丝旋紧；空气源热泵五步：把另外的电源线按以上方式拧紧；空气源热泵六步：对接头进行锡焊；空气源热泵}

中央空调吊顶多高#德州春意空调设备有限公司明装风机盘管缘电工胶布或热缩管套对接头进行包扎；6、在接线板上接线注意事项（1）每展伸1根连接.线必须在两端用立式明装风机盘管缘胶布分别缠绕不同环数作为标识；（2）剥去线两端的立式明装风机盘管缘胶皮（长度约2CM），把铜丝拧紧弯成环状；（3）穿上固定螺栓按色环数分别固定在。德州春意空调设备有限公司内机相应接线板的接线位上7、整理连接线把线用立式明装风机盘管缘胶布缠绕成束，并用压线夹压紧防止线被拉脱二、风机电机接线主要故障机型集中在风管、盘管FG、PG电机，以下以风机盘

### 德州春意球形喷口优势

由于采用的空气动力学喷口结构设计，能满足很高的噪声要求，又由于它的的外形设计，适合各种室内条件和技术要求，可用于所有的空调系统中。

可安装于方形或圆形管道的侧壁上，可用螺栓或铆钉固定，连接处应放密封垫。当直接与圆形管道对接时，可选用带管段的管材，接管直径符合管道的直径

德州春意球形喷口当 $L > 2.2m$ 以上时选用8个减振器。如下9.2-3图所示

选用8个减振器的后置式风机架，一般来说要大风量的机组才会使用，此时风机与电机的重量相差不是很大，假设B kg载荷的减振器为平均值，侧可选用4个B kg和4个比B大一级的A kg载荷的减振器，其安装图示如下9.2-3所示。图片

(2) 侧置式风机架，按风机架的长度L分两种情况：

a)当L ≤ 1.5m时，选用6个减振器；

选用6个减振器的侧置式风机架，假设减振器平均值为B kg，德州春意球形喷口则可选用4个B kg 载荷的减振器和2个大一级的A kg载荷的减振器。其布置如下图：

图片

b)当L>1.5m时选用9个减振器。其选用方法与前面提到的相同。

选用9个减振器的侧置式风机架，卡式暗装风机盘管，假设选出的减振器平均值为B kg，则可选用6个B kg 载荷的减振器和3个大一级的A kg载荷的减振器。其布置如下图7-7的图示。

德州春意卡式暗装风机盘管电动调节阀与风机连锁，以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动(如图虚线框所示)，当风机切断电源时关闭电动调节阀。上图中两种连锁线路连接方式，德州春意卡式暗装风机盘管分别用于断电复位设备和电关设备，用户可据具体情况自行取舍。(有防冻要求的场合可通过行程限位器将热水阀位保持在要求的开度)。

外形尺寸更小:整体降幅达20%左右，节省安装位置。

性能更稳定:在长期连续运行工况下，能保持换热效率等多项指标的稳定。

机型更:德州春意卡式暗装风机盘管风量100m<sup>3</sup>/h-100000m<sup>3</sup>/h，充分满足不同用户的需要。

维护更方便:只需定期清洗过滤器，德州春意卡式暗装风机盘管而能量回收模块无需清洁，使维护工作变得更简单。

光触媒消毒净化(可选):引进美国Wasun成熟的光触媒消毒技术，对细菌、病毒等杀灭率高达99.9%。

DDC楼宇自控与过滤器压差报警(可选):实现远程监控和自动提醒清洗(更换)过滤器。

智能控制器(可选):控制单元，在线检测用户预设工作条件，实现智能化运德州春意卡式暗装风机盘管行。

全热交换器是一种节能型空调通风装置，德州春意卡式暗装风机盘管其核心功能是利用室内、外空气的温差和湿差，通过能量回收机芯良好的换能特性，在双向置换通风的同时，产生能量交换，使新风有效获取排风中的焓值全热型CHA或温度显热型CHB，从而大大节约了新风预处理的能耗，达到节能换气的目的，其节能效果非常显著。

聊城卡式暗装风机盘管优惠报价由德州春意空调设备有限公司提供。德州春意空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事新风换气机，新风换气机生产厂家，全热交换器的厂家，欢迎来电咨询。