

聚丙烯吸收器 淮安吸收器 太仓市丰亿环保

产品名称	聚丙烯吸收器 淮安吸收器 太仓市丰亿环保
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，聚丙烯吸收器，欢迎新老客户来电咨询！

阻容吸收器在投入运行前用精度较高的电容电桥测量阻容吸收器电容器部分的电容值及tan 值。在做预防性试验时，应该用同一台电桥测量电容值和tan 值，并与次测量值比较，看有无变化。如果40.5KV产品电容量增大2.5%，7.2KV和12KV的电容量增大5%以上，说明电容器内部有故障，应及时更换。测量的tan 值有明显增大时，PP吸收器，PP改性石墨降膜吸收器，亦应更换。有条件时，PP改性石墨降膜吸收器，亦可做耐压试验，可采用工频耐压或直流耐压中的任何一种，其耐压值与验收试验相同，试验时不出现闪络或击穿，便继续运行，否则必须更换。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

降膜吸收器

降膜吸收器 是我国近期发展起来的新型吸收器。这种吸收器是属湿壁式表面吸收装置。本设备工作时吸收剂通过布膜器垂直地沿列管内壁以薄膜状下降，淮安吸收器，气体自上而下（并流）或自下而上（逆流）通过内管空间，气液两相在流动的液膜上进行传质反应。列管外通冷却水（剂）以除去吸收过程中释放出的热量。由于它许多性能超过石墨降膜式吸收器，因此它已广泛代替石墨降膜式吸收器。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，石墨吸收器，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

吸收剂与被吸收的气体可逆流操作，也可并流操作。逆流操作时上升的流体将导致液膜厚度增加，液膜流速降低，一般当气体在管内的流速为5-10m/s时出现流泛现象。并流操作时气体由上而下流动，将会

使液膜厚度减薄，液膜流速增加，在气体流速相同的情况下，并流时的流体阻力比逆流时小得多。并流时气速可高达15-30m/s，但吸收推动力比逆流时小，因此目前生产中大多采用并流操作。

聚丙烯吸收器-淮安吸收器-太仓市丰亿环保由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技有限公司为客户提供“销售环保设备”等业务，公司拥有“丰亿环保”等品牌，专注于环保产品加工等行业。，在太仓市沙溪镇直塘直任路78号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。