

手动抽油泵型号 廊坊抽油泵 元亨利通机械

产品名称	手动抽油泵型号 廊坊抽油泵 元亨利通机械
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来选购！

严重时，在上、下冲程均有可能发生气锁现象。在含气抽油井中，要防止抽油泵气锁和提高泵效，需要采取综合防气的措施，除应适当增加沉没度、加大冲程、降低冲次、定期放掉套管气、用大过流面积的性能较好的井下油气分离器外，还需要使用具有防气锁和提高泵效的特种结构抽油泵。

元亨利通公司是生产抽油泵的厂家，手动抽油泵型号，拥有先进的生产技术和生产设备，保证所生产的产品质量符合国家相关标准，客户可以放心使用。欢迎广大客户来电咨询和前来选购！

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来询问！

目前大部分下入管式泵的井，是在油管下部安装泄油器，通过打开泄油器卸掉油管中的油。在下入大泵的井中，手摇抽油泵价格，由于活塞直径大于油管内径，不可以通过油管下入活塞，廊坊抽油泵，采用的方法是先把活塞随油管下入井中，后下入抽油杆柱，利用一个称为脱节器的装置与泵中活塞对接。

元亨利通公司是生产抽油泵的厂家，拥有先进的生产技术和生产设备，保证所生产的产品质量符合国家相关标准，客户可以放心使用。欢迎广大客户来电咨询和前来选购！

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来选购！

下抽油杆柱

- (1) 抽油杆螺纹及接触端面必须清洗干净。
- (2) 抽油杆上紧矩应符合技术规定。
- (3) 平稳缓慢下放，使活塞顺利进入泵筒。装有脱节器的井，对接好脱节器，小型电动抽油泵，对接后提抽油杆不能较大，防止脱节器脱开。装有井下开关的井，按照使用要求打开井下开关。
- (4) 活塞坐进泵筒后，光杆伸入顶丝法兰以下长度不小于防冲距与较大冲程长度之和，光杆在防喷盒平面以上长度应在1.2 ~ 1.5m之间。

12. 试抽交井

- (1) 对好防冲距。
- (2) 试抽憋压达到3MPa以上，稳压15min，压降小于0.3MPa为合格。

手动抽油泵型号-廊坊抽油泵-元亨利通机械由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。手动抽油泵型号-廊坊抽油泵-元亨利通机械是濮阳市元亨利通石油机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：路经理。