

铝蜂窝手工净化板 兴瑞净化 哈尔滨手工净化板

产品名称	铝蜂窝手工净化板 兴瑞净化 哈尔滨手工净化板
公司名称	德州兴瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市京津冀协同发展产业合作区天衢东路6666号
联系电话	18678352788 18678385635

产品详情

纸蜂窝夹芯板是真正意义上的环保产品，产品经防火建材质量监督检验中心检验达到难燃材料的规定要求。该产品具有阻燃性能好、防静电、无粉尘、整体钢度好等优点。遇火不产生有毒物质，废弃物可以完全回收再利用，是聚苯板、聚氨酯、岩棉等材料的换代产品。 阻燃纸蜂窝净化具有防火性能好，手工净化板插接，防静电、抗压强度高、施工方便快捷等优点，哈尔滨手工净化板，同时废弃物可完全回收再利用，属于全新环保产品，是洁净工程领域维护系统佳的选择。

性能指标：

- 1.导热系数：0.1-0.075w/m*k
- 2.阻燃性：B1级（只炭化不燃烧） 氧指数：OI 44.2烟密度等级：SDR 2
- 3.抗压强度：1.5-5.0Mpa
- 4.芯材密度：20-40kg/m³

产品特性

1、应用范围广

产品应用于电子、食品、制药等企业内的洁净室无尘室的大面积吊顶围护。

2、理化性能好

产品钢面为聚酯烘涂层或锌涂层、不锈钢板，故耐腐蚀性特好；产品内填材料均系难燃材料，燃烧时不

会熔融，也无高温分解滴落物，是目前国内等级较高的防火建筑饰复合板材，产品强度高、耐冲击、抗震性好。

3、施工安装方便

产品系全手工生产，可按需方工程要求定长定宽生产，组合安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用，且能多次拆装，铝蜂窝手工净化板，施工安装方便，综合效益十分显著。

与机制板相比之优缺点：

- 1、强度高，采用手工制作，内部加龙骨，强度比普通机制板大4到5倍。
- 2、适用性广，因采用手工制作，手工净化板厂家，里面可填充各种芯材，而不拘于芯材强度的影响。
- 3、价格相对较高。因采用手工制用，较机制板工艺复杂，加工速度慢，所以成本较高。

手工净化板安装前的放线工作，应在地(楼)面完成后进行，并在具备安装的其它相关前提如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成，才可进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影及门、窗位置。将槽铝按照放样的尺寸进行安装固定。竖立净化彩钢板壁板，按排版图装入预制好的组件，组件间以固定插件锁定相邻壁板。

铝蜂窝手工净化板-兴瑞净化(在线咨询)-哈尔滨手工净化板由德州兴瑞净化设备有限公司提供。德州兴瑞净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴瑞净化——您可信赖的朋友，公司地址：德州市大学东路1186号亚太集团服务大厅二楼，联系人：翁建福。同时本公司还是从事江苏洁净门，天津钢制喷塑门，北京澳新门的厂家，欢迎来电咨询。