

昌启同步带厂家 开口同步带 同步带

产品名称	昌启同步带厂家 开口同步带 同步带
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

同步带在粮油机械中有何应用（2）

针对双面同步带用于磨粉机容易跑偏和爬齿的缺点，意大利圣加蒂等几家公司生产的磨粉机，于20世纪90年代起，同步带同步轮，快慢辊采用齿楔带传动。齿楔带也是一种双面传动带，它的外面为RPP 8M圆弧齿同步带，内侧为K型的多楔带。多楔带是一种新型传动带，在国外称为复合V带Multi-V belt，传动性能优于V带。它的结构是在平带的基体下，附有若干纵向三角形的楔槽的环形带，工作原理与V带相同，依靠楔面的摩擦力传动负载。多楔带内侧的楔面与轮槽啮合工作，具有轴向定位和启动时的缓冲功能，可以有效地克服双面同步带容易跑偏和爬齿的缺陷。目前国内研制的新型齿楔带，增大了齿面和楔面的节距，提高了传动负载的能力，取得了最佳的传动效果。

带传动装置是粮油机械设备的重要部件，粮油工厂又大多为三班制24小时连续生产，所以传动装置要求可靠性强、传动。采用新型的传动带，进行正确的设计，配用制作精细的带轮等零件，才能充分发挥带传动应有的效能，保证设备的工艺效果，并取得可观的节能效果。目前有些厂的老式机械设备，仍在采用普通V带（三角带）传动，而且往往设计不佳、制作粗糙，同步带，带传动的效率很难 0.9，浪费了大量的宝贵电能。如能改为窄V带传动，至少可节省用电5%，胶带的寿命可延长1倍以上，改装的费用不难在短期内收回，取得可观的经济效益。国内窄V带、同步带和齿楔带生产的发展很快，目前不仅品种规格齐全，而且价格不高，同步带，趋于逐年降低。有些传动效果要求较高的粮油机械，可以考虑改为同步带传动。可以预期各种新型的传动带，必将逐步取代效能低的老式胶带，取得最佳的传动效果。

?VISBELTS-33B传动带的参数和应用范围

VISBELT S-33B传动带

VISBELT S-33B传动带S-33B传动带参数如下：

1. 厚度：3.0mm
2. 强度：15N/mm (测试在延伸1%的条件下的拉力)
3. 比重：3.3kg/m²
4. 轮径：100mm (轮径)
5. 颜色：绿/黑
6. 导电性：抗静电指标106

VISBELT S-33B传动带应用范围：

1. 纺机龙带: 短纤倍捻机龙带、加弹机龙带等
2. 大马力传动带：主马达传动带
3. 助卷带：纸业引纸带助卷带、钢铁业高强度助卷带

方齿同步皮带PowerGrip

>市场应用:非常适用于定位传动领域，如办公设备，机械工具，缝纫机，自动售货机，农机，食品加工，开口同步带，HVAC，油田，木工和造纸等行业设备。

>特点:

玻璃纤维芯线具有高强度，柔韧性和高抗拉伸性。

氯丁橡胶有效保护皮带不受污垢、油脂和潮湿环境影响。

尼龙齿表面抗磨且保护齿部，延长了使用寿命。

免润滑且无需再次张紧，降低维护成本。

>皮带型号:MXL，XL，L，H，XH，XXH

>长度范围:从79毫米到6858毫米

昌启同步带厂家(图)-开口同步带-同步带由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。“万向节,小型万向节,精密万向节,联轴器万向节”选择东莞市昌启自动化科技有限公司,公司位于:东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号,多年来,昌启坚持为客户提供好的服务,联系人:卢先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。昌启期待成为您的长期合作伙伴!