

北京房山grc 林迪保温板 grc线条多少钱一米

产品名称	北京房山grc 林迪保温板 grc线条多少钱一米
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

eps泡沫装饰线条的质量要求

EPS泡沫装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。随着现在建筑装饰行业的不断发展，越来越多的新型材料不断脱颖而出，EPS装饰线条是越来越多的人青睐的对象，也有越来越多的企业进入了EPS线条，其中一些公司脱颖而出。不受温度变化影响，耐寒，耐热；不受潮湿气候及酸雨的影响。

EPS泡沫装饰线条能防火又不会发出有毒物质，grc平方多少钱，是环保的装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身；使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意

EPS线条施工配制砂浆

EPS线条施工配制砂浆

施工使用的砂浆分为黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，（或人工搅拌）拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1：5，边加水边搅拌；搅拌时间 5 min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

砂浆调制完毕后，须静置5 min，北京顺义grc，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1 h内用完。

2、根据施工图纸，在待安装EPS构件的部位弹出定位线（中线或边线）。

3、根据图纸安装尺寸切割EPS构件。转角部位要切成45°角拼接，EPS构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。

4、EPS构件粘贴：EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，grc多少钱一米，并保持EPS构件表面的整洁。实际操作时，一般墙面平整度难以达到施工要求，可以采取像贴墙面砖一样的贴法在线条上下边缘打上粘结胶浆，中间选点打浆，然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘结强度要差些。

5、对于较大EPS线条，安装时要求设置支撑进行临时固定，或在线条下端订钢钉托住线条，以防下滑。

6、安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

eps欧式线条应用在哪些领域

eps欧式线条是一种新式修建资料，因为自身有着十分形象的欧式特性，所以通常都被称之为eps欧式线条，这种欧式修建特性的装饰资料，自身外表上十分瑰丽，颜色浓郁，外型精巧，并且eps线条装饰上是十分重要的一个组成部分，运用上eps线条也是欧式修建也十分环保，运用上也有十分好的防火功用，一起资料自身也十分安全，没有任何损害成分。

在eps资料出现之前，一贯都是GRC水泥构件，不单单是运用上仍是设备上都十分便利，能设备在外墙eps和XPS保温墙面上，运用上后续被eps资料代替，主要是eps运用上有十分稠密的欧式特性，运用上也处理了之前外墙出现的冷热桥状况，eps运用上，grc线条多少钱一米，格外是高层的修建上，也十分便利，假设是用GRC数你构件，那么施工上就会费事不少，运用时间长了，还会出现各种的裂缝和缝隙，全体运用的寿数也不长，这么天然就会存在不小的安全隐患，假如某俄然坠落，那么就可能有人员伤亡的状况出现。而eps线条运用上就不必忧虑这个疑问，自身质量十分轻盈，运用设备上也十分便利，所以不必忧虑坠落的状况，并且运用上寿数也会长不少，这也是受人喜欢的要素地址。

北京房山grc-林迪保温板-

grc线条多少钱一米由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司，信誉可靠，在北京 丰台区的其它等行业积累了大批忠诚的客户。林迪保温板带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！