

# 地理立式双层油罐报价 金水龙容器 地理立式双层油罐

产品名称	地理立式双层油罐报价 金水龙容器 地理立式双层油罐
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

## 产品详情

怎样来区别真伪双层油罐？双层油罐的风险指数事实上十分的高，一旦人们应用的双层罐并不是靠谱生产厂家制造的，稍不留神便会非常容易引起发生及安全生产事故的发生，因此，人们在选择双层油罐的情况下一定要谨慎，那么，人们该怎样来鉴别埋地式双层罐的区别，下边人们就看来一下真伪双层罐的区别有什么。

怎样来区别真伪双层油罐？

1、加工工艺区别 规范双层油罐加工工艺繁杂，原材料及人工服务花费要高过假双层油罐，规范双层油罐加工工艺大概分成四个流程：1、罐体抛丸除锈 2、前解决（液位仪部涂刷环氧富锌漆、液相部涂刷粘剂、涂刷脱膜剂、涂腊、玻璃膜） 3、喷涌FRP（喷涌匀称、整平、薄厚做到4mm之上、无大汽泡、清除毛边，手孔并涂刷环氧树脂煤银粉漆） 4、后处理工艺（手糊不锈钢封头短切毡：两圆三方、罐体打正压力：0.035kpa使罐体和FRP层分离出来、测玻璃钢防腐薄厚喷SF标志、做小圆孔和打压试验）

2、树脂区别 规范贵州油罐选用可以满足双层油罐制做规定的树脂（社会发展站双层油罐由于成本费缘故一般挑选价格在14000/吨左右的树脂，中石油中石化选用的树脂为18000元/吨），抗压强度、拉申特性都好于树脂，经太阳曝晒不容易由于厚钢板的热胀冷缩而出現。运送全过程一般也不容易出现状况。假双层油罐购置树脂价钱在8000-11000上下，假双层油罐加工工艺：罐体制做进行立即喷漆树脂，薄厚不上2mm。

3、区别 规范双层油罐喷漆的全部加工工艺出来，一套机器设备一天只有进行一台，夏天大批量生产后一套机器设备一天能够进行两部；假双层油罐一套机器设备一天能够进行2-3台，大批量生产一天会出3--4台

4、当场回填土及运送区别 规范双层油罐随商品装有两层储存罐应用及安裝标准及警示标志，回填土规定较高，假双层油罐则不配置，回填土无有关具体指导表明。

我们都知道，双层油罐的使用要想保证安全，只需要经常进行清理即可，那么除此之外，我们还需要做什么呢？

1、油罐在使用时间比较久的情况下，油罐的内部比较脏，因此需要我们对其进行的清洗维护。2、油罐换装不同油品，罐内残存油品对新装入油品不宜相混，以防影响油质纯度或低质油品投入生产造成安全隐患。3、油罐发生渗漏或其他损坏。4、油罐需要进行检查或动火修理时，进行烧焊、拆除切割需要对其清洗，以防油罐内残留气体遇到操作时的明火而燃烧。5、油罐储油到一定期限（轻油、重柴油、润滑油、油罐不得超过3~5年）如发现油罐底部含水，地埋立式双层油罐厂家，杂质多，影响油品质量时，随时进行清洗。由于双层油罐经常储存油品，所以需要对其进行清洗以确保双层油罐的正常使用，并且延长双层油罐的使用年限。

航天双层油罐厂家以前对双层油罐该如何清洗做了详细说明，今天我们再来说一下在什么情况下需要进行双层油罐清洗。双层油罐清洗方法 干洗法安全要求和程序

- 1、排除储双层油罐内存油；
- 2、通风排除储双层油罐内油气，并测定油气浓度到安全范围；
- 3、人员进储双层油罐清扫油污、水及其它沉淀物；
- 4、用锯末干洗
- 5、清除锯末，用铜制工具除去局部锈蚀；
- 6、用拖布擦净；
- 7、干洗质量检查验收。

随着现代的不断的变化，SF双层油罐的运用越来越大，可是它也有着一些危险，因此油罐的防火，地埋立式双层油罐价格，防静电，防雷是非常重要的，地埋立式双层油罐报价，有了好的维护和预防就不会让油罐发生火灾，更加的安全，能够更好的发挥它的作用和实力。

1.油罐的顶部不要有油污，积水，储油罐进出油管线，阀门应该采取保温的措施。

2.SF双层油罐顶部的透光孔，地埋立式双层油罐，检尺，垫片应该要保持完好，孔盖应该严密，量油口应该装有不打火花的金属垫片

3.油罐上边的呼吸阀，液压安全阀应该安装设阻火器，每个季度至少检查一次

4.应该保持清洁，防火堤内应该没有杂草。没有可燃物

5.油罐的储存处应该排水系统应该设立水封井，排水管在防火堤外应该设置阀门。油罐在防水的时候应该设立专人看守，及时的处理干净井内的残油

6.储油区不要安装设非防爆电器设备和高压排挤线路

7.储油区应该按照规定设置防火堤。

地理立式双层油罐报价-金水龙容器-地理立式双层油罐由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司在储运设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金水龙容器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。