

# NE斗式提升机供应商 盛奥振动机械 韶关NE斗式提升机

产品名称	NE斗式提升机供应商 盛奥振动机械 韶关NE斗式提升机
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

## 产品详情

板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，韶关NE斗式提升机，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60℃，夹钢绳胶带允许物料温度达80℃，耐热胶带允许物料温度达120℃，环链、板链输送物料的温度可达250℃。

斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250℃)。一般输送高度高可达40米。

斗式提升机设备具有输送量大，NE斗式提升机厂家，提升高度高，运行平稳可靠，使用周期长显著优点，其主要性能及参数符合《垂直斗式提升机》，牵引圆环链符合《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，因此允许输送温度较高的材料。

驱动功率小，NE斗式提升机哪家好，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效率少。

## 操作注意事项

1) 试运转，安装完成后可进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，不能有磕碰现象。空运转不小于2小时，不应有过热现象，轴承和减速机温升在规定的范围内，空运转2小时后，一切正常即可进行带负荷运转。

2) 经常检查设备运转时的工况，停机时断电检查输送皮带有无开裂、畚斗有无破损，皮带的接头是否牢靠等状况，NE斗式提升机供应商，皮带拉长、跑偏，等情况。

3) 在斗式提升机的机头部装有防逆转装置。在斗式提升机工作中动力突然中断时，反转对于斗式提升机是很危险的。

NE斗式提升机供应商-盛奥振动机械-韶关NE斗式提升机由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。新乡市盛奥振动机械有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛奥振动机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：辛经理。同时本公司还是从事防爆振动电机，矿用防爆振动电机，小型振动电机的厂家，欢迎来电咨询。