

天津隔音罩 天津欣飞同创

产品名称	天津隔音罩 天津欣飞同创
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

产品详情

噪声治理的原理是什么？

声源发出的噪音在媒介中传播时，其声压或声强将随着传播距离的增加而逐渐衰减。高频声波比低频声波衰减得快，当传播距离较大时其衰减值是很大的，因此高频声波是传不远的。从远距离传来的强噪音如飞机声、炮声等都是比较低沉的，这就是在长距离的传播过程中高频成份衰减得较快的缘故。除了空气能吸收声波外，一些材料如玻璃、毛毯、泡沫塑料等也会吸收声音，称为吸声材料。当声波通过这些多孔性吸声材料时，由于材料本身的内摩擦和材料小孔的空气与孔壁间的摩擦，使声波能量受到很大的吸收并衰减，这种吸声材料能有效地吸收入射到它上面的声能。

柴油发电机房降噪处理的原则是在确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下，采用吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理，使之噪声排放达到(85db(a))。发电机降噪根本的办法是从声源着手，采用一些常规的降低噪声的技术；如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是的办法。问：空压机噪声严重如何降噪

答：空压机噪声常见降噪措施：1.

空压机的进、出风口可装配相应的消声器适当降低噪音。2.

机体和外壳可增加隔音罩降低空压机的机械噪音和电机噪音。3. 减震基座。在空压机底座垫一层软的，厚的东西，这样也可以在一定程度上减缓振动，天津隔音罩，降低噪音。

4. 检查风机扇叶。风机扇叶有破损或与风扇罩有轻微碰撞摩擦，都会引起噪音。

会议室的声学要求规范：

为确保声响绝缘与吸声作用，室内铺有地毯、天花板、四周墙面内都装有隔音毯，窗户应选用双层玻璃，进出门应考虑隔音设备。一起吸声不要过量，防止声响干涩。依据声学技术要求，必定容积的会议室有必定混响时间的要求。

会议室需要什么电子设备？

答：现在的会议平板是能实现投影仪，投影布，话筒，音响，功放，笔记本和台式电脑，网络无线化的。

因为还需要一台会议平板，他就包括多种办公设备中的多种设备功能。

天津隔音罩-天津欣飞同创由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司是从事“天津噪音治理,天津噪声治理,天津降噪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事天津噪音治理，天津噪声治理，天津噪音环境治理的厂家，欢迎来电咨询。