

远业电力器材 电力木杆报价 电力木杆

产品名称	远业电力器材 电力木杆报价 电力木杆
公司名称	河北远业电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市麻家坞镇南马庄
联系电话	18132290100

产品详情

防腐木杆的防腐方法：

通信用的电杆主要有两种：水泥杆和木杆。水泥杆：和普通建筑物类似，比较耐腐蚀，电力木杆，基本不要防护。木杆：容易受到腐蚀，采取相应的防护措施，电力木杆报价，以延长其寿命。

实际上除了在偏远的农村，木杆已经很少使用。但我们还是简单介绍一下，电力木杆现货，给大家增长点知识。木杆腐朽主要是由于寄生在植物中的木腐菌在木材中生长，同时分泌出酵素，而酵素会破坏木材细胞，致使木材腐朽。木腐菌的生长繁殖与温度、湿度、氧气和养料都有关系。木杆埋在地下，木杆的根部氧气不足，木杆的中部和上部，在空气中，由于阳光的照射，木材的湿度较低，都不适合木腐菌生长繁殖，这部分木杆的腐蚀较为缓慢。因此，一般木杆的腐蚀主要发生在地表面上、下各约30厘米的区间。这样，我们到木杆防腐的主要区域了。

防腐木之间需留0.2-1cm的缝隙，可避免雨天积水;

五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的(主要避免日后生锈腐蚀木材并影响连接牢度)连接安装时请预先钻孔，以避免木材开裂。

尽可能使用现有尺寸及形状，加工部分应涂刷防腐剂/户外保护涂料;因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后用细砂纸打磨一下(忌用粗砂纸打磨)。

如需涂刷户外保护涂料的，表面应保持干净及干燥后再涂刷户外保护涂料，如有颜色的保护涂料应充分搅匀，禁止兑任何稀释剂。如遇雨雪天气，好先用塑料布盖住，等天晴后再刷户外保护涂料。注：涂刷

后24小时之内应避免雨雪.零度以下避免涂刷保护涂料。

识别防腐剂和防腐木材

看外观，闻气味

凡是质量好的木材防腐剂，都不应该有沉淀发生。用户可以将买来的防腐剂混匀后，取少量用水稀释至1%的浓度左右，静置1个小时，看一看有没有沉淀或分层现象发生，如果有，这样的防腐剂就不能用。因为沉淀的发生会减少溶液中活性成分的含量，分层会造成处理木材的不均匀。气味也可以辨别一些防腐剂的类型，如ACQ，电力木杆供应，现在市场上有两种类型，ACQ-B型用氨水配制，价格便宜，但刺激性气味很强，而ACQ-D型是用有机胺配制，气味较弱，但价格较贵。对于防腐木材来说，如果发现处理的木材表面上有沉积物存在，且颜色不均匀，则说明所用的防腐剂溶液有沉淀，质量不好，处理不均匀。其次，将买来的防腐木材离端头50cm处锯开，看一看防腐剂的透入深度，如果看不清，可以用显色反应剂来辨别。根据相关的规定，防腐剂的透入度的边材部分应该透入85%。只有表面一层防腐剂的防腐木材不符合规定的要求。

远业电力器材(图)-电力木杆报价-电力木杆由河北远业电力器材有限公司提供。河北远业电力器材有限公司为客户提供“防腐油木杆”等业务，公司拥有“远业”等品牌，专注于通讯电缆及光纤等行业。，在任丘市麻家坞镇南马庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。