

钛材料硫酸钠mvr蒸发器哪家节能 蓝清源环保科技

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 钛材料硫酸钠mvr蒸发器哪家节能 蓝清源环保科技 |
| 公司名称 | 青岛蓝清源环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区春城路612号 |
| 联系电话 | 15954488800 |

产品详情

MVR降膜蒸发器简介

MVR降膜蒸发器简介：

MVR是蒸汽机械再压缩技术（mechanical vapor recompression）的简称，是重新利用蒸发产生的二次蒸汽的能量，从而减少对外界能量的需求的一项节能技术。其原理是：二次蒸汽经过压缩机的压缩，压力和温度得以升高，热焓随之增加，被送到蒸发器的加热室与物料进行热交换，使料液维持蒸发状态，加热蒸汽在热传递的过程中冷凝成水。其原理是：二次蒸汽经过压缩机的压缩，压力和温度得以升高，热焓随之增加，三明硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，被送到蒸发器的加热室与物料进行热交换，使料液维持蒸发状态，加热蒸汽在热传递的过程中冷凝成水。除开车启动外，整个生产过程中仅需少量生蒸汽，回收了潜热，提高了热效率。MVR降膜蒸发器，是蒸发工艺采用了降膜的形式，热源采用蒸汽机械再压缩技术，对物料进行蒸发浓缩的。多用于鲜奶、果汁、等行业，对热敏性物料进行浓缩，同时也广泛用在玉米深加工、环保废水处理和化工行业物料的浓缩。硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，小型硫酸钠mvr蒸发器哪家节能

MVR蒸发器原理

二. 稳定蒸发

系统正常蒸发时，不锈钢硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，压缩机工作频率控制44—47HZ，工作电流540—570A，平衡阀开度根据压缩机电流设为自动，正常蒸发时处于关闭状态，小型硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，进料温度90℃，分离器液位1400mm，强制循环蒸发器压力1250 bar左右。3. 有晶体析出的溶液对蒸发时有晶体析出的溶液应采用外加热式蒸发器或强制循环蒸发器。蒸发一段时间后，通过肉眼观察分离器盐腿视镜处结晶颗粒或通过取样口取样观察，有盐结晶颗粒时及时出料。

2压缩比范围内其体积流量较高。蒸发设备紧凑占地面积小所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽，场地不够的现有工厂供水能力不足，特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合，可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，小型硫酸钠mvr蒸发器哪家节能

正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。二次蒸汽，经过压缩机的压缩，压力和温度得以升高，热焓随之增加，被送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽即生蒸汽使用，使料液维持蒸发状态，而加热蒸汽本身将热量传递给物料本身冷凝成水。蒸发出的水分终变成冷凝水排出，从蒸发器出来的二次蒸汽，经压缩机压缩，钛材料硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，压力、温度升高，热焓增加，然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用，使料液维持沸腾状态，而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样，原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用，回收了潜热，又提高了热效率，生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。硫酸钠mvr蒸发器哪家节能，小型硫酸钠mvr蒸发器哪家节能

我们会脚踏实地、勇于拼搏、敢于，把我们的服务、经验和技能更的提供给每一位客户。做思想巨人，做行动的铁人，奉行把个人的发展与公司的发展做到有机的结合的共同价值观

。

钛材料硫酸钠mvr蒸发器哪家节能-蓝清源环保科技由青岛蓝清源环保科技有限公司提供。青岛蓝清源环保公司MVR除开车启动外，整个蒸发过程中无生蒸汽（有些物料来料温度低，预热至沸点需要少量蒸汽）。青岛蓝清源环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东青岛的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。蓝清源环保科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事mvr蒸发器，多效蒸发器，高盐废水蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。