

卧式剥离强度试验机供应商 宝大仪器 佛山剥离强度试验机

产品名称	卧式剥离强度试验机供应商 宝大仪器 佛山剥离强度试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

180°剥离剥离强度试验机测试标准

180°剥离剥离强度试验机主要是指在规定的试验条件下，试验将柔性材料与刚性材料粘合的样品剥离出所需剥离力的试验。被粘材料可以通过自粘或粘合剂的作用制成粘合样品，然后以一定的速度将样品从接口处剥离。此时，被粘材料沿着被粘面长度的方向逐渐剥离，挠性被粘物施加的剥离力基本平行于粘合面。GB/T2790-1995《胶粘剂180度剥离强度试验方法》对刚性材料进行了详细说明。

剥离强度试验机工作中出现异常怎么办？

剥离强度试验机在拉伸、剥离等层面实际效果非常好，被用以不干胶标签、塑料膜等行业。但也见到，有些人对剥离强度试验机实际操作应用不了解。据宝大仪器技术人员详细介绍，它的实际操作并不不便。次应用剥离强度试验机时，可参照操作指南。另外也可求教生产厂家。应用时，一定要要求流程实际操作，防止出现常见故障。另外还应关心机器设

备的运作情况，假如运作中有出现异常，应终止实际操作，并立即维修和清除。自身不可以进行的，可融洽生产厂家处理。宝大仪器是一家专门从事剥离强度试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离强度试验机的朋友可以咨询我们。

说白了剥离抗压强度便是以一定的视角和速率将企业总宽的胶布从特殊粘接表面剥离掉所必须的力，宝大仪器就以压敏胶粘制品的剥离抗压强度试验为例子，在使用剥离强度试验机检测以前，试验不锈钢板材必须用特殊开展不断清洗，直到清理，防止厚钢板遭受环境污染，为了更好地得到剥离强度试验机试验结果的平稳稳定性，三个同样总宽、同样长短的同一种胶粘制品原材料开展试验。宝大仪器为客户提供优良、安全、可靠的剥离强度试验机设备，我们将不断努力，一如既往地为客户创造价值，提供更好的技术，产品和服务，需要剥离强度试验机的朋友可以联系我们！