

# 1-30吨位多吨位组合式保温水箱

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 1-30吨位多吨位组合式保温水箱                  |
| 公司名称 | 东胜区麦禾节能用品经销店                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 名称:组合式不锈钢（球形板）水箱                  |
| 公司地址 | 中国 内蒙古 包头市昆都仑区<br>钢铁大街76号恒隆国际906室 |
| 联系电话 | 86 0472 2532373 15134866770       |

## 产品详情

|    |               |      |  |
|----|---------------|------|--|
| 名称 | 组合式不锈钢（球形板）水箱 | 产品用途 | 各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统：食品、饮料、造酒、水处理行业：医药、石油、化工行业灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器 |
|----|---------------|------|--|

### 卧式水箱参数表

一、制造标准：国家建筑标准设计图集02s101二、选用材质:sus304系列、sus316系列或sus444系列三、适用范围：各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统：食品、饮料、造酒、水处理行业：医药、石油、化工行业灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。

#### 四、产品特点：选材优质精良

优质食品级不锈钢sus304极大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。结构独特合理高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。

#### 施工方便快捷

标准冲压板块1000 × 1000、1000 × 500、500 × 500mm随意装配现场组装焊接，无需吊装设备。箱体轻盈美观 高质量的冲压工艺，既保证了箱体最大限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。五 安装说明1、水箱基础要求砼基础几何尺寸应按gb02s101有关规定制定。砼基础平面高低差 < 5mm2、水箱的安装，施工和验收专业焊工现场氩弧焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有

500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。3、水箱的使用、维修和保养配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。4、水箱配置及配套附件本公司水箱供货范围箱体、带锁人孔、爬梯、短管及单片法兰。本公司还可以根据用户的要求提供配套的附件，如：浮球阀、玻管液位计及各种水箱消毒设备等。