

全国供应管道保温岩棉管壳质量保障

产品名称	全国供应管道保温岩棉管壳质量保障
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

全国供应管道保温岩棉管壳质量保障

(1)管道应做好除锈和刷防锈漆工序。

(2)当采用珍珠岩瓦块保温时，应保证瓦块干燥不缺损，包瓦块前宜在管子上涂抹一薄层胶泥，两半圆瓦块宜错开约1/2瓦块长度，避免通缝。

(3)保温层应紧密地贴实在管道上，保温前应按管径规格分别码放，不允许露出管道或保温层松动(规格不

对或包扎不紧)等现象。

(4)玻璃布在缠绕时，压边不得小于2cm,要求搭接整齐、紧密，不出破边，外观光滑美观，避管粗细不均

。

(5)包扎保温层时镀锌铁丝接头应压平，不得扎破保护层。

全国供应管道保温岩棉管壳质量保障

(6)采用铝箔岩棉管或铝箔超细玻璃棉管壳保温时，其接缝处应采用铝箔胶纸粘贴，超细玻璃棉密度不宜

低于38kg/m³。

(7)采用涂抹保温材料时，为了增强保温胶泥与管道的附着力，应分层涂抹，层涂层不宜过厚(5mm以内)，

待干燥后再涂第二层(15mm以内)，依次直至要求的保温层厚度为止。用专用弧形沫子压光。

(8)保温材料进入现场后，应置于干燥、防雨和防蹬踩处。

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳。

全国供应管道保温岩棉管壳质量保障