

泰安发电机租赁-从事泰安（发电机）出租业务

产品名称	泰安发电机租赁-从事泰安（发电机）出租业务
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

从事泰安发电机公司服务发布的泰安发电机租赁/出租。体积小，抗负载能力强，油耗低根据客户要求24小时随时发电，您只需一个电话，为您提供解决方案。

详细了解泰安柴油发电机组输出到负载的电源线连接应由有丰富经验的合格电工来进行，修理和保养也如此。此外，机组的接线必须符合相关的电气标准或其他要求，包括接地及接地故障保护的要求。

接线：由于发电机震动，所以连接发电机应该用软性电线，这样当发电机位移时不至于损坏交流发电机或电源空气开关的连接柱，如因安装问题不能使用软电线的话，可于近发电机处装一个接线盒，由盒到机的一段为软电线连接。连线要安放在管道或线糙上绝不可固定在发电机组上，如电线需要弯曲，请参照的弯曲半径。电线必须配合发电机输出的电压和电流。在决定电线的粗细之前，须要考虑室内的温度，安装的方法及并排的其他电线，当用单芯铜线时，密封护套要用非磁性金属如铝或铜，或者非金属的如特富纶尔。如用磁性金属护套，捷聪之法是在护套切割出缝隙以确保电流不会产生涡流。柴油发电机厂家康姆勒提醒大家所有接口必须检查是否牢固。相位是否与市电相同，这对于使用自动切换开关时或机组是用作并车时尤为重要。保护

连接发电机及负载由断路器来保护，在超负荷或短路时自动断开电路。负载当设计供电系统时要保证载荷的平衡，不要一相的负载远远超过另一相，这样会造成交流发电机的线圈过热。相与相间的不平衡还有可能损坏连接在用电系统中的敏感的三相设备。要保证不让一相的电流超过发电机的电流。如果有需要把机组接驳现存的供电分支上时，就必须考虑重新分配以求这些负载是平衡的。功率因数 必须在设计上计算负载的功率因素（COS），如功率因素低于0.8滞后（电感）会令发电机超负荷。本机输出的功率最畅顺的运行功率因数是在0.8-1。特别注意在安装自动或手动功率因数修正设备（如电容）时，不要出现超前功率因数。这样将会导致电压不稳定及产生破坏性的超高电压。总的来说，当发电机正在供电时，所有功率因数修正器都要关掉。接地要求：1、接地要求因不同地区而定，机器底座必须接地，因为安装发电机时用了防震器，接地线应可伸缩以防因为震动而断开。

2、接地的线或夹子起码能通过发电机全负载电流及符合当地规格。3、交流发电机的重新连接大多数交流发电机可以重新接线以适应不同的输出电压，接法可参看（交流发电机手册），在变换电压之前，检查其他部件是否适应新电压，如断电开关，电流交换器，电线及电流表等等。并机运行：

标准发电机并机或并网时，需要安装特别装置。绝缘测试：在安装好发电机后，不要急于开机，先检查线圈的阻值。自动稳压器应断开，旋转二极管可以临时用电线短路，或者先断开，所有控制的线路均要

断开。