

# POM 韩国工程塑料 F20-03 聚甲醛塑胶原料

产品名称	POM 韩国工程塑料 F20-03 聚甲醛塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国工程 型号:F20-03
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

韩国工程F20-03中粘度 一般注塑成型用 (标准牌号) - 均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品

聚甲醛韩国工程POM 系列

品牌及特性

韩国工程塑料FU2020 高抗冲

韩国工程塑料FU2025抗冲

韩国工程塑料FU-2015

韩国工程塑料TX-31

韩国工程F20-03一般注塑成型用中等粘度溶质3.5

韩国工程F20-02一般注塑成型用中等粘度

韩国工程F30-03一般注塑成型用高流动

韩国工程FG20-25一般注塑成型用高流动

韩国工程F20-52 一般注塑成型用(自然色,中粘度牌号)

韩国工程F30-52 (自然色,低粘度牌号) - 耐UV和耐光性 (各种颜色)- 适用于内饰件  
一般注塑成型用

韩国工程F20-52G (中粘度牌号)

韩国工程 F30-52G (低粘度牌号) - 耐UV和耐光性 (各种颜色)- 适用于需要低光  
泽的内饰件

韩国工程F20-51 (黑色,中粘度牌号) POM F30-51(黑色,低粘度牌号) 一般注塑成型用-  
耐UV和耐光性(含有炭黑)- 适用于内外饰件

韩国工程F20-51U 一般注塑成型用(黑色,中粘度牌号) - 耐UV和耐光性 (含有炭黑)-  
适用于需要耐冲击性能的内外饰件

韩国工程F10-01 高粘度,挤出成型(棒材,板材,管材,片材,管接等) - 高韧性

韩国工程F10-02 高粘度- 减少中空,中心发白问题(挤出成型品)

韩国工程F10-03H 高粘度注塑成型用 (特别是壁厚产品) - 高刚性 中高粘度

韩国工程F15-33 一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度) - 较高韧性- 适用于某些壁厚产品

韩国工程F20-03中粘度 一般注塑成型用 (标准牌号) - 均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品

韩国工程F25-03 中低粘度,一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) - 适用于一般注塑成型产品

韩国工程F25-03H 中低粘度,一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) - 高刚性

韩国工程F30-03 低粘度,一般注塑成型用(适用于需要高流动性的产品) - 适用于多型腔产品- 适用于薄壁产品

韩国工程F40-03 超低粘度,一般注塑成型用(适用于需要\*\*\*流动性的产品) - 缩短成型周期- 适用于超薄壁厚产品

韩国工程FG2025K 玻纤增强,一般注塑成型用(低含量玻纤增强) - 刚性和硬度改良

韩国工程FG2015 玻纤增强,一般注塑成型用(中含量玻纤增强) - 高刚性和高硬度

韩国工程FG2025 玻纤增强,一般注塑成型用(高含量玻纤增强) - 非常高的刚性, 硬度和HDT- 降低热膨胀和缩水率 开始3.4

韩国工程MF3025 碎纤维增强,一般注塑成型用(碎纤维增强) - 凹痕和翘曲\*\*\*小化- 增加各向异性

韩国工程FB2030 玻璃珠填充,一般注塑成型用(玻璃珠填充) - 增加尺寸\*\*\*度- 凹痕和翘曲\*\*\*小化

韩国工程TC3020 滑石粉填充,一般注塑成型用(滑石粉填充) - 尺寸稳定性高- 减少应力变形

韩国工程FT2020 晶须填充,一般注塑成型用(晶须填充) - 增加刚性- 尺寸稳定性高

韩国工程TE-21 一般注塑成型用(低含量耐冲击添加剂) - 增加耐冲击性能和韧性- 减少冲击噪音, 改善外观

韩国工程TE-23 一般注塑成型用(低含量耐冲击添加剂) - 增加耐冲击性能和韧性- 减少冲击噪音, 改善外观

韩国工程 TE-24(FU2020) TE-25(FU2025)一般注塑成型用(中含量耐冲击添加剂) - 高耐冲击性能- 标准耐冲击牌号

韩国工程 TE-24S 一般注塑成型用(高含量耐冲击添加剂) - \*\*\*耐冲击性能- 柔软性

韩国工程 FL2020 PTFE填充,一般注塑成型用(PTFE含量：20%) - 耐摩擦性能好- 比磨损量小

韩国工程 TS-22H硅类填充,一般注塑成型用(低含量) - 耐摩擦性能好- 高PV限度值

韩国工程TS-25H硅类填充,一般注塑成型用(高含量) - 耐摩擦性能好- 高PV限度值

韩国工程 TS-25A硅类填充,一般注塑成型用(高含量) - 耐摩擦性能好- 降低剥皮问题, 适用于设计复杂的产品

韩国工程 FM2020 FM2520S钼填充,一般注塑成型用(中粘度牌号) - 高负荷低速摩擦条件中, 对金属的比磨损量小- 适用于轴承等产品

韩国工程 NX-20特殊润滑, 一般注塑成型用(中粘度牌号) - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - \*\*\*的耐摩擦磨损性能和降低噪音效果

韩国工程 LO-21特殊润滑, 一般注塑成型用(中粘度牌号) - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 对金属材料耐摩擦性能\*\*\*

韩国工程 TX-21特殊润滑, 一般注塑成型用(中粘度牌号) - 复合类型耐摩擦磨损牌号

- 具有\*\*\*耐摩擦磨损性能和降低噪音效果的一般牌号

韩国工程 TX-31特殊润滑, 一般注塑成型用(低粘度牌号)

韩国工程 GR-30特殊润滑, 一般注塑成型用(低粘度牌号) - \*\*\*的尺寸稳定性和切削加工型- 对金属材料耐摩擦性能\*\*\*