

高原12KW柴油发电机设计要求

产品名称	高原12KW柴油发电机设计要求
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原12KW柴油发电机设计要求

柴油发电机图片移动方便，电启动模式，启动快，效率高，经济实惠、柴油发电机价格采用德技术原装动力、纯铜电机。配有AR自动电压调节器。25升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统，还可以自动调节油门，按照用电量的程度耗油。配有原装启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点。配有特大消声器来降低噪音。配置发电机，配置发电机单三相的稳定输出，如果是里，选择它是好的备用机器。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

高原12KW柴油发电机设计要求

机组封闭后，为了降低缸头和排气消声器向封闭空间内的散热，设计了具有隔热和吸声功能的风道，将缸头和排气消声器与机组封闭空间隔离开，利用机组本身的气流结构，用缸头排出的温度相对较低的空气对高温的排气消声器进行冷却，产生的热风排到外界空气。隔热材料具有多孔结构，兼具隔热和吸声的功能。，要达到机组噪声方向1m处声压级~70dBA的设计要求，各个面的降噪量要达到15dBA以上，考虑到隔声板上必须设置通风散热口，因此隔声板的隔声量要留有较大的余量。2