

控制线ZR-BV-2X1.5

产品名称	控制线ZR-BV-2X1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

气体灭火控制线ZR-BV-2X1.5：ZR阻燃，BV铜芯塑料绝缘电线，用于电器仪表设备及动力照明固定布线。ZR-RVS：ZR是阻燃，RVS是铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线，简称双绞线。阻燃双绞线多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

气体灭火控制线ZR-BV-2X1.5报警联动系统

- 1)烟感、温感、手报、输入模块布1对信号总线(多股铜芯绝缘双绞型双色阻燃软导线RVS-2 × 1.5)到消防控制柜。
- 2)消火栓可以布2对线或3对线，2对线为信号总线和直启线、3对线为信号总线和直启线、启泵回答线;所有的消火栓直启线、启泵回答线也都是并接。但是新国标中要求集中报警系统中消火栓按钮不能直接起泵，请大家注意。
- 3)中继模块、输入输出模块、广播模块、声光、层显等需要DC24V电源的布2对线，为信号总线和DC24V电源线。非编码设备与中继模块连接，每个设备串接，在较末端并接3K电阻;防爆设备应在模块输出先接安全栅，再由安全栅接防爆设备。
- 4)每一路多线(直接)控制(如消防泵、喷淋泵、风机等)需从控制室到被控设备处布1对RVS2 *1.5mm²线，接6046模块和6062切换模块。

