

## apollo阿波罗离子感烟探测器58000-500MAR/55000-721MA

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | apollo阿波罗离子感烟探测器58000-500MAR/55000-721MA   |
| 公司名称 | 天厦厦门国际贸易有限公司                               |
| 价格   | 360.00/个                                   |
| 规格参数 | 品牌:apollo阿波罗<br>型号:55000-721MAR<br>产地:英国   |
| 公司地址 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址） |
| 联系电话 | 18050107817                                |

## 产品详情

看到链接记得询价哦，询价不会有损失，询价才是合作的开始！

apollo阿波罗离子感烟探测器58000-500MAR/55000-721MA

特点：

采用型光电感烟结构设计。5种工作模式，能够对不同环境下的火灾烟雾进行精确探测；内置APOLLO专用微处理器及点可擦除存储芯片，算法有效防止误报警；占用一个地址。

应用：

用于探测建筑内部早期火灾阴燃阶段产生的烟雾，并通过控制器报警及消防联动；应用于APD火灾自动报警系统，安装在探测器通用底座上。

技术要求：

二线制、具有独立地址，可通过插片设置地址，有5种工作模式可选，根据不同环境及时间作出不同的设定以减低误报率。与其它系统部件安装在同一回路上。

技术参数

工作电压 直流17—28V：两线制无极性

状态指示 红色发光二极管，红光：报警时常亮，正常工作时可设为闪烁

静态电流 平均400uA

报警电流 3,5mA

远程LED报警电流 5mA

工作模式 5级可调

相对湿度 0—95（无结露）

风速 10米 / 秒

尺寸（连底座） 100mm\*50mm（直径\*高）

重量（连底座） 160g

环境温度 -20---+60 ° C

IP 等级43

端子 不锈钢

认证 CCCF, UL

天厦（厦门）国际贸易有限公司