

MIGS-F8100-VGA 4方向30万像素转向内窥镜

产品名称	MIGS-F8100-VGA 4方向30万像素转向内窥镜
公司名称	福州福全精密科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:MR.BORESCOPE 型号:MIGS-F8100-VGA 探头直径:8 (mm)
公司地址	福建省福州市仓山区金山浦上工业区百花洲路28号
联系电话	0591-83828591 13959185128

产品详情

品牌	MR.BORESCOPE	型号	MIGS-F8100-VGA
探头直径	8 (mm)	试场角	54 (°)
防水等级	IP57	工作长度	820 (mm)
像素	30万	显示器	3.5寸TFT液晶显示器
照明方式	4个白光LED灯		

产品特性

- 1、7.5mm镜头外径能够轻易穿过任何汽油或柴油发动机的火花塞洞口，以看到640 × 480的高分辨率图像；
- 2、拥有4个高亮度的白光led光源（0-275lux/4cm），可以将您要观察的目标详尽的照亮；
- 3、防刮防油污的玻璃平片不仅保护了摄像头，并且降低了图像损耗，使成像更加清晰、逼真；
- 4、最优化的光源设计使得光源发挥出最好的功效并且能够起到很好的反射效果；
- 5、优秀的可分离设计可以快速的装配1米转向cmos传感线或是其他不同功用的cmos传感线；

6、高达2500毫安的电池容量使工作续航更有保证。

产品技术参数

1.插入管和光源规格：

图像传感器	cmos
分辨率	640(h)*480(v)
插入管直径	7.5mm
插入管长度	82cm
探头弯曲方向	四向
探头弯曲角度	260 ° ± 20 °
帧频	~30fps
s/n比率	42db
曝光	自动
白平衡	固定
观测领域(fov)	54 °
观测口径	1.5cm ~5cm
光源	4个白色led灯

2.系统规格：

电源	dc5v
显示	3.5英寸tft显示屏320*240像素
接口	miniusb接口1.1/av输出
电池	锂聚合物充电电池（3.7v）
视频输出格式	ntsc&pal
存储媒介	sd卡（最大容量可达到16g）
压缩格式	mpeg4
图像存储格式	jpeg(640*480)
视频录制格式	asf(320*240)
语言	英语+中文（简体）

产品包装

lcd显示内窥镜主机一具

cmos传感线（1m）一具

sd卡（2g）一张

充电器 一个

视频连接线 一根

usb连接线（1.8m）一根

使用说明书一份