

# 美国CAT猫牌柱塞泵3CP1120反渗透高压泵3831 3811

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 美国CAT猫牌柱塞泵3CP1120反渗透高压泵3831 3811           |
| 公司名称 | 天厦厦门国际贸易有限公司                               |
| 价格   | 3200.00/台                                  |
| 规格参数 | 品牌:CAT猫牌<br>型号:3CP1120<br>产地:美国            |
| 公司地址 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址） |
| 联系电话 | 18050107817                                |

## 产品详情

猫牌CAT PUMP渗滤液柱塞泵3811的描述：这是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵，由机加工的316SS块式进排气歧管，316SS阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和o-构成。戒指。这些泵适用于盐水和渗滤液等苛刻液体，特殊消毒化学品和食品。猫牌CAT PUMP渗滤液柱塞泵3811的原产地：美国猫牌CAT PUMP渗滤液柱塞泵3811的包装：个猫牌CAT PUMP渗滤液柱塞泵3811的材质：不锈钢猫牌CAT PUMP渗滤液柱塞泵3811的参数：流量：14 压力：100 压力：3000 进口端口尺寸：1.5 卸料口尺寸：1 RPM：800 驱动器类型：带材料：不锈钢（SS）

CAT PUMP猫牌反渗透高压泵3831的描述：这是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵，由机加工的316SS块式进排气歧管，316SS阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和o-构成。戒指。这些泵适用于盐水和渗滤液等苛刻液体，特殊消毒化学品和食品。CAT PUMP猫牌反渗透高压泵3831的原产地：美国CAT PUMP猫牌反渗透高压泵3831的包装：个CAT PUMP猫牌反渗透高压泵3831的材质：不锈钢CAT PUMP猫牌反渗透高压泵3831的参数：流量：36 压力：100 压力：1200 进口端口尺寸：1 1/2 “ NPT（F） 卸料口尺寸：1” NPT（F） RPM：800 驱动器类型：带材料：不锈钢（SS）

每台泵均由好的材料打制而成，精密的制造控制精度，产品经过的生产线测试。三柱塞往复式结构设计是达到高功效、低脉冲压力有效的设计。CAT PUMPS高压柱塞泵工作范围可以低至1/4GPM的流量和100PSI的工作压力，但大多数的CAT PUMPS三柱塞泵在较高的流量（高达320GPM）和压力（高达7000PSI）下工作。我们的三柱塞高压泵液端，材料有铜、镀镍铝青铜、316SSL不锈钢和双联不锈钢等多种材料可选，以满足工业和商业的广泛应用场合。CAT PUMPS三柱塞高压泵三个同步运转的柱塞或活塞设计提供了平滑、连续的泵输出流量。CAT PUMP

是抽取无磨料（无颗粒）液体、中H液体介质的理想液体泵，其抽取的液体介质包含城市供水、过滤后的废水、油料、清洁溶液、杀虫剂、化学品溶液、海水、去离子水等，在制药和食品制造上也在使用，也适合抽取高温液体和象CO2这样易挥发的液体介质。泵的很多客户自选项，可以满足特殊的应用场合和需要。CAT PUMPS猫牌柱塞泵3CP1120介绍：4.2 GPM高温密封三柱塞泵CAT Pumps 3CP1120.3400泵是一个正排量，往复式三柱塞杆泵。它有一个黄铜歧管，304不锈钢阀门组件和坚固的陶瓷柱塞。该型号采用PTFE密封，可在高达200 ° F的温度下使用高温液体。这款高压三缸泵专为皮带驱动应用而设计，经久耐用，可靠，适用于汽车清洗和压力清洗等商业应用。4.2 GPM流量，2200大PSI和1725大RPM。尺寸：9.1 “ x 8.78 ” x 5.47 “ 产品规格：4.2 GPM大流速压力范围100-2200 PSI1725转1/2 “ NPTF进气口（2）3/8 “ NPTF排放口（2）两侧滑轮安装12盎司曲轴箱容量200 ° F华氏标准液温.50 “（12.7 mm）行程.65 “（16.5 mm）轴径.709 “（18毫米）孔黄铜歧管304不锈钢阀门PTFE高温密封皮带传动类型